



## VersaLift USB A/C

Numéro de produit: 7053268

Configuration: verre acrylique, blanc

### Options de configuration

7053265 | acier inox brossé

7053266 | verre acrylique, noir

7053267 | gunmetal

7053268 | verre acrylique, blanc

7053296 | avec prises belges/françaises, acier inox brossé

7053297 | avec prises belges/françaises, gunmetal

7053298 | avec prises belges/françaises, verre acrylique, noir

7053299 | avec prises belges/françaises, verre acrylique, blanc

- ✓ 2 x prise à contact de protection

- ✓ rond

- ✓ Longueur du câble d'alimentation ( primaire): 2.000 mm

Élément pour prise. Escamotable. Avec 2 prises et un chargeur USB A/C pour armoires suspendues ou plans de travail.

- 3400 watts/16 A, 220–250 VAC, IP54

- chargeur USB double type A+C, 5 V, 3,0 A

- matière plastique, noir

- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection lâche jointe

- forage Ø env. 80 mm

- pour une épaisseur de panneau de 16 mm à 60 mm, fixation par bague filetée

- sortie de câble en bas

- version en verre acrylique noir et blanc avec picots en surface


[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Puissance de raccordement max	3400 watts
Diamètre de perçage	80 mm	Matériau Blende	Verre acrylique
Largeur	86 mm	Couleur de la prise	blanc
Matériau	plastique	Hauteur déployée	120 mm
Montage/fixation	pour armoires suspendues dans le plan de travail	Sortie de câble	sortie de câble en bas
Certification	CE	Version prises de courant	2 x prise à contact de protection
Épaisseur du plan de travail	16–60 mm	Nombre de ports USB	2
Indice de protection	IP54	Type USB	USB-A USB-C
Forme	rond	Nombre de prises (total)	2
Profondeur d'encastrement	185 mm	Tension d'isolation assignée AC	250 VAC
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Version USB	1 x chargeur USB de type A+C, 5 V, 3 A
Longueur du câble d'alimentation ( primaire)	2.000 mm	Courant de commutation	16 A