



Easytrack luminare suspendu M

Numéro de produit: 7065151
Configuration: blanc mat

Options de configuration
7065075 | noir mat
7065151 | blanc mat

✓ Luminaire suspendu
✓ 2700 K blanc chaud à 6000 K blanc froid
✓ 10 watts

Luminaire suspendu. Suspension M pour rail d'alimentation Easytrack. Boîtier en aluminium thermolaqué.
— 10 watts, 48 VDC
— L 400 mm, Ø 52 mm
— réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
— max. 92 lumens/watts à **6000 K** blanc froid
— qualité très élevée de la lumière grâce à un indice de rendu des couleurs >90
— longueur de la suspension, y compris la lampe, réglable en continu de 500 mm à 1600 mm
— avec une commande ZigBee 3.0 intégrée
— compatible avec LIC 2.0/MEC système LED
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Montage clic-in sans outil dans le rail. Maintenu par un aimant ou par un verrouillage mécanique supplémentaire !

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Luminaire
Hauteur	500 - 1.600 mm
Largeur	400 mm
Matériau	aluminium
Montage/fixation	montage clic-in sans outil dans le rail Maintenu par un aimant ou par un verrouillage mécanique supplémentaire!
Surface/revêtement	revêtu par poudrage
Classe d'efficacité énergétique	F
Tension du réseau	48 VDC
Certification	CE
Indice de protection	IP20

Type de lampe	LED
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6000 K blanc froid
Indice de rendu des couleurs	>90
Efficacité lumineuse	max. 92 lumens/watt pour 6000 K blanc froid
Suspension	y compris la lampe, réglable en continu de 500 mm à 1600 mm
Nombre d'ampoules	1
Segments réglables en continu	Oui
Smarthome	ZigBee 3.0
Type de luminaire	Luminaire suspendu
Puissance de l'ampoule	10 watts