



Cadre VS TAL Gate

Numéro de produit: 8037043

Configuration: armoire de 500 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté

Options de configuration

- 8037043 | armoire de 500 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté
- 8037044 | armoire de 500 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté
- 8037047 | armoire de 600 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté
- 8037048 | armoire de 600 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté
- 8037162 | armoire de 500 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite
- 8037163 | armoire de 500 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite
- 8037164 | armoire de 600 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite
- 8037165 | armoire de 600 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite

✓ Dispositif d'extraction pour armoire haute

✓ Largeur de l'armoire: 500 mm

Pour tiroir pour armoire à provisions VS TAL Gate.

- largeurs d'armoire de 500 et 600 mm
- profondeur de montage de 480 mm min.
- hauteur de montage de 1700 à 2140 mm
- hauteur du cadre porteur télescopique
- montage sans outillage du cadre sur le rail inférieur
- montage sans outillage entre l'entraîneur et le cadre porteur
- capacité de charge du système 75 kg max.
- réglage en hauteur individuel des 5 bacs
- montable à gauche ou à droite

Veuillez noter:

Rail et bacs doivent être commandés séparément!

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Dispositif d'extraction pour armoire haute	Profondeur d'encastrement	min. 480 mm
Garantie	Garantie Naber de 2 ans (hors pièces d'usure), les conditions générales de garantie de la société Naber GmbH s'appliquent.	Fonction télescopique	hauteur du cadre porteur télescopique
Montage/fixation	montage sans outillage du cadre sur le rail inférieur montage sans outillage entre l'entraîneur et le cadre porteur	Capacité de charge du système	75 kg
Remarque	Rail et bacs doivent être commandés séparément!	Lieu d'intervention	armoire haute
Largeur de l'armoire	500 mm	Réglage de la hauteur des éléments de rangement	réglage en hauteur individuel
Angle d'ouverture de la porte	110–115°	Direction de la déviation	gauche ou droite
Hauteur d'installation	1700–1950 mm	Nombre max. d'éléments de rangement	5
Pour épaisseur de paroi latérale	16-19 mm		