



Accumulateur Q5 de 5 litres

Numéro de produit: 6012007
Configuration: noir mat/gris, pour raccordement en DE, AT, LU

Options de configuration
6012007 | noir mat/gris, pour raccordement en DE, AT, LU

✓ Chauffe-eau
✓ 5 bar

Accumulateur. Le petit accumulateur Q5 5 litres se démarque immédiatement par sa conception compacte. Il mesure seulement 145 mm de haut. La particularité du Q5 est qu'il peut être encastré de différentes manières **dans ou sous** pratiquement toutes les armoires de cuisine. L'appareil peut être monté horizontalement ou verticalement. Votre installateur installe l'accumulateur de façon invisible derrière le liston du socle et le monte horizontalement ou verticalement sur la paroi latérale ou arrière.

Avantages de l'accumulateur Q5 5 litres par rapport à un raccordement à une centrale d'eau chaude:
— pas de temps d'attente
— économies d'eau
— économies d'énergie
— réaliser des économies
— pas besoin d'armoire basse pression

Le Q5 présente en outre encore d'autres avantages par rapport à un accumulateur sous évier usuel:
— **en tant qu'accumulateur résistant à la pression, il est possible de raccorder des robinetteries haute pression normales**
— **PAS de gouttes gênantes qui coulent de la robinetterie !**
— thermostat réglable de l'extérieur
— à monter de façon invisible derrière la plinthe
— différentes possibilités de montage
— concept global, y compris une unité de sécurité résistant à la pression et un lot de raccordement

Garantie
Nous accordons une garantie de 5 ans sur le réservoir intérieur de l'accumulateur. Pour les autres pièces, la garantie du fabricant est de 2 ans. Pour les conditions, voir www.naber.com/fr/garantie/.

Données techniques:
— raccordement et régulateur de température sur le côté
— volume de remplissage de 5 litres
— puissance 2200 watts
— plage de réglage 30–80 °C
— temps de chauffe jusqu'à 65 °C 18 min
— perte à l'arrêt 21 watts
— 145 x 540 x 215 mm (H x L x P)

Hauteur d'encastrement de l'écoulement mural (à réaliser par le client) 400 mm du bord supérieur du sol.

CE

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Chauffe-eau
Hauteur	145 mm
Largeur	540 mm
Matériau	acier inox
Remarque	raccordement et régulateur de température sur le côté Hauteur d'encastrement de l'écoulement mural (à réaliser par le client) 400 mm du bord supérieur du sol pas besoin d'armoire basse pression Pour une pression d'eau de plus de 4 bars, le client doit installer un réducteur de pression en amont du groupe de sécurité
Volume/contenu	5 l
Autre	PAS de gouttes gênantes qui coulent de la robinetterie! thermostat réglable de l'extérieur à monter de façon invisible derrière la plinthe concept global, y compris une unité de sécurité résistant à la pression et un lot de raccordement différentes possibilités de montage

Convient pour	pour raccordement en DE, AT, LU
Puissance	2200 watts
Temps de préchauffage jusqu'à 65 °C	18 min
Réglage de la température	30–80 °C
Pression d'eau max	5 bar
Raccordement au système de chauffage central	Oui
perte à l'arrêt	21 watts

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com