

Lupo LED

Productnummer: 7062255

Configuratie: L 900 mm, 15 W, aluminiumkleurig

Configuratie-opties

7062253 | L 450 mm, 8 W, aluminiumkleurig
 7062254 | L 600 mm, 10 W, aluminiumkleurig
 7062255 | L 900 mm, 15 W, aluminiumkleurig
 7062256 | L 1200 mm, 18 W, aluminiumkleurig
 7062293 | L 450 mm, 8 W, zwart mat
 7062294 | L 600 mm, 10 W, zwart mat
 7062295 | L 900 mm, 15 W, zwart mat
 7062296 | L 1200 mm, 18 W, zwart mat



✓ Langveldlamp

✓ Onderbouw-/nislamp

✓ 3900 K neutraal wit

Onderbouwlamp. Kast van aluminium met kunststofafdekking, kop op kop montage mogelijk.

Afzonderlijke lamp met schakelaar

— 230 V (hoogspanning), 3900 K neutraal wit

— 75 lumen/watt

— 14 x 40 mm (H x B)

— 80 mm verbingsleiding

— kabeluitvoer lampzijde achtern of links

— bij de verbinding van meerdere armaturen (bv. door kop-aan-kop montage of verbingsleiding) dient door de beschikbare "back-to-back" steekverbindingen elke armatuur onafhankelijk van de andere in- en uitgeschakeld te worden

— er kunnen max. 200 watt verbonden worden

— netsnoer HV (7062249 wit of 7062269 zwart) moet separaat besteld worden

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Kleurtemperatuur	3900 K neutraal wit
Hoogte	14 mm	Vervangbare verlichting	Nee
Breed	900 mm	Lichtopbrengst	75 lumen/watt
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)	Transformator/omvormer vereist	Nee. Netkabel HV moet apart worden besteld.
Opmerking	er kunnen max. 10 lampen verbonden worden	Aansluiting	Eenzijdig
Energie-efficiëntieklasse	G	Materiaal behuizing	aluminium
Netspanning	230 V	Materiaal cover	kunststof
Certificering	CE	Lichtbron inbegrepen	Ja
Schakelaar	Ja	Lengte van de toevoerleiding (primaïr)	80 mm
Vorm	hoekig	Type armatuur	Langveldlamp Onderbouw-/nislamp
Type lichtbron	LED	Verlichtingsvermogen	15 watt