



## VS TAL Gate frame

Productnummer: 8037165

Configuratie: 600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet

### Configuratie-opties

8037043 | 500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver

8037044 | 500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver

8037047 | 600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver

8037048 | 600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver

8037162 | 500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet

8037163 | 500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet

8037164 | 600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet

8037165 | 600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet

✓ Hoogkast-uittreksysteem

✓ Kastbreedte: 600 mm

Voor provisiekast lade VS TAL Gate.

— kastbreedtes 500 en 600 mm

— inbouwdiepte minstens 480 mm

— inhoudshoogte 1700 tot 2140 mm

— draagframehoogte telescopeerbaar

— montage zonder gereedschap van het frame op de onderste geleiding

— verbinding zonder gereedschap tussen meenemer en draagframe

— draagvermogen van het systeem max. 75 kg

— individuele hoogteregeling van de 5 korven

— links of rechts monteerbaar

Gelieve in acht te nemen:

Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

[meer info...](#)

### Technische gegevens

Type artikel	Hoogkast-uittreksysteem	Installatie diepte	minstens 480 mm
Garantie	2 jaar Naber-garantie (behalve op slijtageonderdelen), de algemene garantievoorwaarden van Naber GmbH zijn van toepassing.	Telescopische functie	draagframehoogte telescopeerbaar
Kastbreedte	600 mm	Belastbaarheid van het systeem	75 kg
Monteren/bevestigen	montage zonder gereedschap van het frame op de onderste geleiding verbinding zonder gereedschap tussen meenemer en draagframe	Locatie	hoogkast
Opmerking	Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!	Hoogteverstelling van opslagelementen	individuele hoogteregeling
Hoek deuropening	110–115°	Richting schommel	links of rechts
Voor zijwanddikte	16-19 mm	Max. aantal opslagelementen	5