





Unika 4 Farbwechsel LED

Produktnummer: 7063371

Konfiguration: Einzelleuchte mit 2-fach USB A, schwarz matt

Konfigurationsoptionen

7063371 | Einzelleuchte mit 2-fach USB A, schwarz matt

- ✓ Aufbauleuchte
- ✓ 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
- ✓ 3 Watt

Aufbauleuchte. Kunststoffgehäuse, rund, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit **integriertem** Doppel-USB Charger.

- Leuchte 3 Watt, **24 V**
- USB 20 Watt, **24 V**
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 154 Lumen/Watt
- 2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 2000 mA
- 2000 mm Zuleitung, 2 x 24 V
- LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Bitte die 20 Watt Charger-Leistung am Konverter berücksichtigen!



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte	Farbe Gehäuse	schwarz matt
Oberfläche/Beschichtung	matt	Außendurchmesser	75 mm
Montage/Befestigung	Aufbaumontage Unterschrankmontage (Hängeschrack/Regal)	Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Energieeffizienzklasse	E	Leuchtmittel enthalten	Ja
Form	rund	Art der Dimmung	Helligkeit stufenlos dimmbar
Leuchtmitteltyp	LED	Memory-Funktion	Ja
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Bauart Leuchte	Aufbauleuchte
Leuchtmittel austauschbar	Nein	Dimmfunktion	Helligkeit stufenlos dimmbar
Lichtausbeute	max. 154 Lumen/Watt	Leistung Leuchtmittel	3 Watt
Trafo / Konverter erforderlich	Ja, muss separat bestellt werden	Ausführung USB	2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 2000 mA
Material Gehäuse	Kunststoff		

Zubehör

7061380	Verteiler 24 V, Verteiler, weiß
7061049	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm
7062252	LED Verbindungsleitung 24, Verbindungsleitung/-element, weiß, L 2000 mm