

Feel LED

Numéro de produit: 7062288
Configuration: réglette lumineuse sans interrupteur, L 800 mm, 7 W

Options de configuration

7062280 | luminaire individuel avec interrupteur, L 450 mm, 3,6 W
7062281 | Luminaire individuel avec interrupteur, L 600 mm, 5 W
7062282 | luminaire individuel avec interrupteur, L 800 mm, 7 W
7062283 | luminaire individuel avec interrupteur, L 900 mm, 7,9 W
7062284 | luminaire individuel avec interrupteur, L 1000 mm, 8,9 W
7062285 | luminaire individuel avec interrupteur, L 1200 mm, 11 W
7062286 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 450 mm, 3,6 W
7062287 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 600 mm, 5 W
7062288 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 800 mm, 7 W
7062289 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 900 mm, 7,9 W
7062290 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 1000 mm, 8,9 W
7062291 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 1200 mm, 11 W

✓ Lamp au néon
✓ Luminaire encastrables par le bas
✓ 4300 K blanc neutre

Luminaires à encastrer par le bas. Profilé en aluminium, **couleur alu**, 120 LEDs/m, pas de points LED visibles.
Les luminaires peuvent être étendus sans problème par simple enfichage des câbles des raccordement intégrés dans les capots du boitier.

Luminaire individuel avec interrupteur
— interr. tactile et variateur d'intensité à gauche ou à droite
— **4300 K** blanc neutre
— 12 V
— 85 lumens/watt
— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
— fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
— 2000 mm de conduite de raccordement sur l'arrière, à gauche ou à droite
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

plus d'infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Fiche technique

Type d'article	Luminaire
Hauteur	17 mm
Largeur	800 mm
Montage/fixation	enfichable
Classe d'efficacité énergétique	G
Certification	CE
Classe de protection	III
Interrupteur	Non
Forme	angulaire
Type de lampe	LED
Température de couleur	4300 K blanc neutre
Ampoule remplaçable	Non
Efficacité lumineuse	85 lumens/watt

Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Raccordement	D'un côté
Matériau du boîtier	aluminium
Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Sources lumineuses incluses	Oui
Fonction tactile	Oui
Variateur	Oui
Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Fonction mémoire	Oui
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Type de luminaire	Lamp au néon Luminaire encastrables par le bas
Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Puissance de l'ampoule	7 watts

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com