



LED printplaat

Productnummer: 7061046

Configuratie: 4000 K neutraal wit

Configuratie-opties

7061046 | 4000 K neutraal wit

✓ 4000 K neutraal wit

✓ 2 watt

✓ rond

LED lamp. Met G4 stiftplint, stralingshoek 100°, UV en IR vrij licht, IP20.

— eenvoudige omschakeling van bestaande halogeenlampen, transformator en fitting blijven onveranderd

— gering stroomverbruik

— 2 watt, 12/24 V

— 80 lumen/watt

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

Door verkeerde poling (+/-) van de installatie kan het na de vervanging soms tot functiestoringen (knipperen of flakkeren) van de printplaat komen.



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Toebehoren	Vervangbare verlichting	Ja
Monteren/bevestigen	insteekbaar	Lichtopbrengst	80 lumen/watt
Opmerking	Door verkeerde poling (+/-) van de installatie kan het na de vervanging soms tot functiestoringen (knipperen of flakkeren) van de printplaat komen.	Contactdoos/basis	G4
Energie-efficiëntieklasse	E	Aansluiting	Eenzijdig
Beschermingsklasse	IP20	Aantal lampen	1
Eigenschappen	UV en IR vrij licht	Stralingshoek	120°
Vorm	rond	Lichtbron inbegrepen	Ja
Type lichtbron	LED	Verlichtingsvermogen	2 watt
Kleurtemperatuur	4000 K neutraal wit	Lengte sensorkabel	2.000 mm