




Anelli LED roestvrij staalkleurig

Productnummer: 7063364

Configuratie: set-5, 3000 K warmwit

Configuratie-opties

- 7061324 | afzonderlijke lamp z. s., 4000 K neutraal wit
- 7061326 | set-2, 4000 K neutraal wit
- 7061328 | set-3, 4000 K neutraal wit
- 7061330 | set-5, 4000 K neutraal wit
- 7063358 | afzonderlijke lamp z. s., 3000 K warmwit
- 7063360 | set-2, 3000 K warmwit
- 7063362 | set-3, 3000 K warmwit
- 7063364 | set-5, 3000 K warmwit

- ✓ Inbouwlamp
- ✓ Opbouwlamp
- ✓ 3000 K warmwit

Inbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar

- 4 watt, 12 V, twee kleurgebieden: **4000 K** neutraal wit, **3000 K** warmwit
- 62 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- boor Ø 58 mm

Set-2,-3,-5 zonder schakelaar bestaande uit:

- 2, 3 of 5 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7061324/7063358)
- 1 LED converter 20 (7062309)
- uitbreidbaar tot 5 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Vervangbare verlichting	Nee
Hoogte	1,1 mm	Lichtopbrengst	62 lumen/watt
Boordiameter	58 mm	Transformator/omvormer vereist	Ja, inbegrepen
Breed	64,8 mm	Aansluiting	Eenzijdig
Oppervlak/coating	mat	Materiaal behuizing	aluminium
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank) installatie	Kleur behuizing	roestvrij staalkleurig
Energie-efficiëntieklasse	F	Buitendiameter	64,8 mm
Beschermingsklasse	III	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Schakelaar	Nee	Lichtbron inbegrepen	Ja
Vorm	rond	Lengte van de toevoerleiding (primaire)	2.000 mm
Type lichtbron	LED	Type armatuur	Inbouwlamp Opbouwlamp
Kleurtemperatuur	3000 K warmwit	Verlichtingsvermogen	4 watt