



## Vetro LED

Numéro de produit: 7064200

Configuration: luminaire individuel sans interrupteur, blanc

### Options de configuration

- 7064200 | luminaire individuel sans interrupteur, blanc
- 7064201 | luminaire individuel avec LED tactile interr. var., blanc
- 7064202 | lot de 2, blanc
- 7064203 | lot de 3, blanc
- 7064205 | lot de 5, blanc
- 7064210 | luminaire individuel sans interrupteur, noir
- 7064211 | luminaire individuel avec LED tactile interr. var., noir

- ✓ Luminaire encastrables par le bas
- ✓ 4000 K blanc neutre
- ✓ 4 watts

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium avec recouvrement en verre, cadre couleur acier inox brossé, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)

- 4 watts, 12 V, 4000 K blanc neutre
- 90 lumens/watt
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- 200 mm d'alimentation, 2000 mm de raccordement avec mini système enfichable
- en plus, fonction memory: le dernier réglage est mémorisé pour le luminaire individuel avec LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7064201/7064211)
- pas adapté pour prises de courant commutables

Lot de 2, 3, 5 avec LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:

- 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7064200/7064210)
- 1 luminaire individuel avec LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7064201/7064211)
- 1 convertisseur LED 1 (7064208)
- extensible à 5 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.



[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Matériau du boîtier	aluminium
Largeur	200 mm	Couleur du boîtier	couleur acier inox brossé
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère)	Matériau de la couverture	verre
Surface/revêtement	brossé	Couleur de la couverture	blanc
Classe d'efficacité énergétique	F	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Certification	CE	Sources lumineuses incluses	Oui
Longueur du câble de raccordement (secondaire)	2.000 mm	Variateur	Oui
Interrupteur	Non	Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Forme	angulaire	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	200 mm
Type de lampe	LED	Système de connexion	avec mini système enfichable
Température de couleur	4000 K blanc neutre	Type de luminaire	Luminaire encastrables par le bas
Ampoule remplaçable	Non	Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Efficacité lumineuse	90 lumens/watt	Puissance de l'ampoule	4 watts
Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément		

## Accessoires

7061049	Rallonge LED, Élément de raccordement, blanc, L 2000 mm
---------	---