



Hull kleurwissel LED

Productnummer: 7061140

Configuratie: afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig

Configuratie-opties

7061140 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig

- ✓ Onderbouw-/nislamp
- ✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- ✓ 5,5 watt

Onderbouwlamp. Kunststof kast, doorschijnende lichtstrooischijf, homogene verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar

- 5,5 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 74,5 lumen/watt bij 6500 K koudwit
- 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met kleurwissel LED Touch schakelaar bestaande uit:

- 2, 3 of 5 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7061140)
- 1 kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer (7061131)
- 1 LED converter 30 (7061026)

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Materiaal behuizing	kunststof
Hoogte	11 mm	Kleur behuizing	roestvrij staalkleurig
Breed	187 mm	Kleur omslag	transparant
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)	Aantal lichtpunten	60
Energie-efficiëntieklasse	D	Aantal lampen	60
Certificering	CE MM teken	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Beschermingsklasse	IP20	Lichtbron inbegrepen	Ja
Beschermingsklasse	III	Dimmer	Ja
Schakelaar	Nee	Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Vorm	hoekig	Compatibel met LIC-systeem	Ja
Type lichtbron	LED	Geheugenfunctie	Ja
Kleurtemperatuur	2700 K warmwit tot 6500 K koudwit	Lengte van de toevoering (primair)	1.800 mm
Kleurtemperatuur instelbaar	traploos	Plug-in systeem	met mini stekkersysteem
Vervangbare verlichting	Nee	Type armatuur	Onderbouw-/nislamp
Lichtopbrengst	max. 74,5 lumen/watt bij 6500 K koudwit	Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden	Verlichtingsvermogen	5,5 watt

Accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, Verbindingselement, wit, L 2000 mm
7061026	LED converter 30, grijs
7061131	Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer, Schakelaar, roestvrij staalkleurig
7061403	MEC Driver LED converter, 60/72 W, 12/24 V
7061426	MEC Driver LED 1-kanaals module draadloos/ZigBee, Toebehoren, 12 V
7061428	MEC Driver LED 4-kanaals module draadloos/ZigBee, Toebehoren, 12 V
7061431	MEC Driver LED afstandsbediening 1+4-kanaals ZigBee, wit