




Twist USB A

Produktnummer: 7053173

Konfiguration: mit belgischer/französischer Steckdose, edelstahlfarbig

Konfigurationsoptionen

7053172 | mit Schukosteckdose, weiß matt

7053173 | mit belgischer/französischer Steckdose, edelstahlfarbig

- ✓ Steckdosenelement
- ✓ 1 x mit belgischer/französischer Steckdose
- ✓ rund

Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB Charger (Ladestation).

- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- 2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, I/A out: 2 x 1550 mA
- H05VV-F 3G1
- 3-polig mit Schutzkontakt
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke ab 8 mm
- erhöhter Berührungsschutz
- Kabelausslass unten seitlich



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Farbe Steckdose	schwarz
Höhe	42,5 mm	Einbaudurchmesser	115 mm
Bohrdurchmesser	105 mm	Kabelausslass	Kabelausslass unten seitlich
Montage/Befestigung	Einbaumontage in die Arbeitsplatte	Deckel-/Blendentyp	Drehdeckel
Arbeitsplattenstärke	8 mm	Ausführung Steckdosen	1 x mit belgischer/französischer Steckdose
Netzspannung	250 VAC	integrierter Wasserablauf	Ja
Zertifizierung	CE	Anzahl USB-Ports	1
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt	USB-Typ	USB-A
Schutzart	IP20	Art des Steckdosenelements	Steckdosenelement
Form	rund	Nennstrom	16 A
Einbautiefe	40 mm	Verdrahtung	3-adrig mit freien Enden abisoliert
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Anzahl Steckdosen (gesamt)	1
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm	Öffnungsmechanismus	Push-to-Open
max. Anschlussleistung	3680 Watt	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
Farbe Blende	edelstahlfarbig	Ausführung USB	2 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1550 mA

Zubehör

7053024	Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex
---------	--