




AstraLED SE alufarbig

Produktnummer: 7063319

Konfiguration: Set-5, 3000 K warmweiß

Konfigurationsoptionen

- 7063314 | Einzelleuchte o. S., 3000 K warmweiß
- 7063315 | Einzelleuchte m. LED Touch S. D., 3000 K warmweiß
- 7063316 | Set-2, 3000 K warmweiß
- 7063317 | Set-3, 3000 K warmweiß
- 7063319 | Set-5, 3000 K warmweiß
- 7063343 | Einzelleuchte o. S., 3900 K neutralweiß
- 7063344 | Einzelleuchte m. LED Touch S. D., 3900 K neutralweiß
- 7063345 | Set-2, 3900 K neutralweiß
- 7063346 | Set-3, 3900 K neutralweiß
- 7063347 | Set-5, 3900 K neutralweiß

✓ Unterboden-/Nischenleuchte

✓ 3000 K warmweiß

✓ 5 Watt

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, 5 mm. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Touch Schalter.

Einzelleuchte ohne Schalter oder mit LED Touch Schalter und Dimmer (m. LED Touch S. D.)

- 5 Watt, 24 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **3900 K** neutralweiß
- 65 Lumen/Watt
- Helligkeit stufenlos dimmbar durch LED Touch Schalter und Dimmer
- 200 mm Zuleitung, 2000 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem
- zusätzliche Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert

Set-2,-3,-5 mit LED Touch Schalter und Dimmer bestehend aus:

- 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7063314/7063343)
- 1 Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer (7063315/7063344)
- 1 LED Konverter 2430 (7062250)
- erweiterbar auf 6 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte	Material Gehäuse	Aluminium
Höhe	5 mm	Farbe Gehäuse	alufarbig
Breite	190 mm	Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Montage/Befestigung	Unterschrankmontage (Hängeschrack/Regal)	Leuchtmittel enthalten	Ja
Energieeffizienzklasse	F	Touch-Funktion	Ja
Schutzklasse	III	Dimmer	Ja
Länge Anschlusskabel (sekundär)	2.000 mm	Art der Dimmung	Helligkeit stufenlos dimmbar
Schalter	Ja	Memory-Funktion	Ja
Form	eckig	Länge der Zuleitung (primär)	150 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Stecksystem	mit Ministecksystem
Farbtemperatur	3000 K warmweiß	Bauart Leuchte	Unterboden-/Nischenleuchte
Leuchtmittel austauschbar	Nein	Dimmfunktion	Ja, Helligkeit stufenlos dimmbar
Lichtausbeute	65 Lumen/Watt	Leistung Leuchtmittel	5 Watt
Trafo / Konverter erforderlich	Ja, enthalten		

Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm
7062252	LED Verbindungsleitung 24, Verbindungsleitung/-element, weiß, L 2000 mm