

## AstraLED

Productnummer: 7063300  
Configuratie: set-4, aluminium

### Configuratie-opties

7063300 | set-4, aluminium  
7063304 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, aluminium

✓ Onderbouw-/nislamp

✓ 3100 K warmwit

✓ 5 watt

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 4 mm.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar

— 5 watt, 24 V, 3100 K warmwit

— 75 lumen/watt

— helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer

— 2000 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem

— bijkomende Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen

Set-4 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:

— 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063304)

— 1 LED Touch schakelaar en dimmer (7062189)

— 1 LED converter 2430 (7062250)

— uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.



[meer info...](#)

### Technische gegevens

|                                  |                                               |                                        |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Type artikel                     | Lamp                                          | Materiaal behuizing                    | aluminium                       |
| Breed                            | 190 mm                                        | Kleur behuizing                        | aluminium                       |
| Monteren/bevestigen              | Installatie basisapparaat (hangelement/plank) | Lichtbron inbegrepen                   | Ja                              |
| Energie-efficiëntieklasse        | F                                             | Aanraakfunctie                         | Ja                              |
| Beschermingsklasse               | III                                           | Dimmer                                 | Ja                              |
| Lengte aansluitkabel (secundair) | 2.000 mm                                      | Type dimmen                            | helderheid traploos dimbaar     |
| Schakelaar                       | Ja                                            | Geheugenfunctie                        | Ja                              |
| Vorm                             | hoekig                                        | Lengte van de toevoerleiding (primair) | 2.000 mm                        |
| Type lichtbron                   | LED                                           | Plug-in systeem                        | met mini stekkersysteem         |
| Kleurtemperatuur                 | 3100 K warmwit                                | Type armatuur                          | Onderbouw-/nislamp              |
| Vervangbare verlichting          | Nee                                           | Dimfunctie                             | Ja, helderheid traploos dimbaar |
| Lichtopbrengst                   | 75 lumen/watt                                 | Verlichtingsvermogen                   | 5 watt                          |
| Transformator/omvormer vereist   | Ja, inbegrepen                                |                                        |                                 |

### Accessoires

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 7062252 | LED verbindingsleiding 24, Verbindingsleiding/-element, wit, L 2000 mm |
| 7062250 | LED converter 2430, wit                                                |
| 7062189 | LED Touch schakelaar, Schakelaar, zilverkleurig                        |