


Twist dubbele contactdoos

Productnummer: 7053086

Configuratie: met Belgische/Franse stopcontacten, wit mat

Configuratie-opties

- 7053021 | met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staalkleurig
- 7053025 | met Belgische/Franse stopcontacten, roestvrij staalkleurig
- 7053059 | met Zwitserse stopcontacten, roestvrij staalkleurig
- 7053075 | met veiligheidsstopcontacten, zwart mat
- 7053076 | met veiligheidsstopcontacten, wit mat
- 7053085 | met Belgische/Franse stopcontacten, zwart mat
- 7053086 | met Belgische/Franse stopcontacten, wit mat
- 7053189 | met Zwitserse stopcontacten, zwart mat

- ✓ Inbouwstopcontactelement
- ✓ 2 x met Belgische/Franse stopcontact
- ✓ rond

Stopcontactelement. 2-voudig.

- 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G1
- 3-polig met veiligheidscontact
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- boor Ø 105 mm, voor werkbladdikte vanaf 8 mm
- verhoogde aanraakbeveiliging
- kabeluitlaat onderaan zijdelings



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Kleur bezel	wit mat
Boordiameter	105 mm	Kleur stopcontact	zwart
Monteren/bevestigen	installatie op het werkblad	Diameter installatie	115 mm
Werkbladdikte	8 mm	Kabeluitgang	kabeluitvoer onderaan zijdelings
Netspanning	250 VAC	Type deksel/paneel	Draaiend deksel
Certificering	CE	Versie stopcontacten	2 x met Belgische/Franse stopcontact
Verder	3-polig met veiligheidscontact	Geïntegreerde waterafvoer	Ja
Beschermingsklasse	IP20	Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Vorm	rond	Bedrading	met 3-aders met vrije uiteinden gestript
Installatie diepte	40 mm	Aantal aansluitingen (totaal)	2
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Openingsmechanisme	Push-to-open
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm	Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging
Max. aangesloten belasting	3680 watt		

Accessoires

7053024	Gatenzaag, Ø 105 mm, voor Twist en Duplex
---------	---

Aanbevelingen

7053024	Gatenzaag, Ø 105 mm, voor Twist en Duplex
---------	---