




Boîte d'énergie

Numéro de produit: 7012051

Configuration: resp. 5 m de longueur de câble

Options de configuration

7012050 | resp. 2 m de longueur de câble

7012051 | resp. 5 m de longueur de câble

7012052 | 5 m/2 m (conduite d'alimentation) de longueur de câble

✓ Répartiteur

✓ angulaire

Données techniques:

- tension d'entrée 400 V
- tension de sortie à 4 pôles (2 phases) 400 V
- tension de sortie à 3 pôles (1 phase) 230 V
- courant max. 20 A
- testé selon la norme IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) et IEC 61535 (DIN EN 61535)
- matériau: autoextinguible selon UL 94 (FR). En cas d'incendie, ce matériau plastique cessera de brûler en peu de temps après avoir retiré la source inflammable (autoextinguible).
- structure: le boîtier est vissé et ne doit pas être ouvert par des personnes non autorisées
- dimensions du bac: 102 x 105 x 27 mm (H x L x L)
- type de protection pour la totalité du produit IP20
- matériau: matière plastique

Calcul de la valeur raccordée du boîte d'énergie:

- valeur raccordée totale de la boîte de raccordement pour le four: 11 KW (avec une répartition symétrique)
- puissance du plan de cuisson (branchement à 4 pôles): max. 7360 W (2 phases)
- puissance du four (branchement à 3 pôles): max. 3680 W (1 phase)

Pour des raisons de sécurité, l'utilisation d'une prise de table pour brancher plusieurs consommateurs de courant via un accouplement à coquille est interdite.

Si un câble est fermement raccordé au plan de cuisson à induction, il faut obligatoirement l'utiliser. Dans ce cas, la prise à 4 pôles doit être détachée du boîte d'énergie pour la fixer sur le câble existant du plan de cuisson à induction.



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Répartiteur	Indice de protection	IP20
Hauteur	27 mm	Forme	angulaire
Largeur	102 mm	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	5.000 mm
Matériau	plastique	Courant nominal	20 A

Croquis coté (PDF)

