

PRIME flow P-E-Jal Col 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX hoekig

Productnummer: 4050014

Configuratie: zwart mat

Configuratie-opties

4050014 | zwart mat

- ✓ Muurdoorvoerunit
- ✓ N-kliksysteem met geïntegreerde vergrendelingselementen
- ✓ Wandmontage

Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen buitenjaloezie P-E-Jal Col voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.

Tweetrappige inbouw:

1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
 2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap — N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
 - Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa) Ruwbouw-set:
 - ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
 - max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
 - kerngatboring in de nominale Ø 162 mm
 - stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
 - wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Muurdoorvoerunit	Verkortbaarheid	inkortbaar tot 220 mm
Merk	PRIME flow	Geschikte wanddikte	max. wanddikte 550 mm
Materiaal	roestvrij staal/kunststof	Wandbox-versie	muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen buitenjaloezie P-E-Jal Col voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.
Monteren/bevestigen	N-kliksysteem met geïntegreerde vergrendelingselementen Wandmontage	Systeemdimensie	150
Certificering	Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)	Ventilatiesysteem	COMPAIR PRIME flow®
Geschikt voor	directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten	Openingsdruk	> 65 Pa
Eigenschappen	inkortbaar	Rohbauset	ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm kerngatboring in de nominale Ø 162 mm stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap
Vorm	hoekig		