




VS TAL Gate frame

Productnummer: 8037043

Configuratie: 500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver

Configuratie-opties

- 8037043 | 500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver
- 8037044 | 500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver
- 8037047 | 600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver
- 8037048 | 600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver
- 8037162 | 500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet
- 8037163 | 500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet
- 8037164 | 600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet
- 8037165 | 600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet

✓ Hoogkast-uittreksysteem

✓ Kastbreedte: 500 mm

Voor provisiekast lade VS TAL Gate.

- kastbreedtes 500 en 600 mm
- inbouwdiepte minstens 480 mm
- inhoudshoogte 1700 tot 2140 mm
- draagframehoogte telescopeerbaar
- montage zonder gereedschap van het frame op de onderste geleiding
- verbinding zonder gereedschap tussen meenemer en draagframe
- draagvermogen van het systeem max. 75 kg
- individuele hoogteregeling van de 5 korven
- links of rechts monteerbaar

Gelieve in acht te nemen:

Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Hoogkast-uittreksysteem	Installatie diepte	minstens 480 mm
Kastbreedte	500 mm	Telescopische functie	draagframehoogte telescopeerbaar
Monteren/bevestigen	montage zonder gereedschap van het frame op de onderste geleiding verbinding zonder gereedschap tussen meenemer en draagframe	Belastbaarheid van het systeem	75 kg
Opmerking	Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!	Locatie	hoogkast
Hoek deuropening	110–115°	Hoogteverstelling van opslagelementen	individuele hoogteregeling
Installatiehoogte	1700–1950 mm	Richting schommel	links of rechts
Voor zijwanddikte	16-19 mm	Max. aantal opslagelementen	5