

Lista 50 Farbwechsel LED

Produktnummer: 7062342

Konfiguration: L 600 mm, 4,3 W, edelstahlfarbig




Konfigurationsoptionen

- 7062340 | L 450 mm, 3,1 W, edelstahlfarbig
- 7062341 | L 450 mm, 3,1 W, schwarz matt
- 7062342 | L 600 mm, 4,3 W, edelstahlfarbig
- 7062343 | L 600 mm, 4,3 W, schwarz matt
- 7062344 | L 900 mm, 6,6 W, edelstahlfarbig
- 7062345 | L 900 mm, 6,6 W, schwarz matt
- 7062346 | L 1200 mm, 9 W, edelstahlfarbig
- 7062347 | L 1200 mm, 9 W, schwarz matt

- ✓ Lichtboden
- ✓ 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
- ✓ eckig

Lichtboden. Aluminiumgehäuse, Sicherheitsglas mattiert, mit LED Beleuchtung, gleichmäßige Ausleuchtung über die komplette Breite nach oben und unten, freihängende Anbringung bis zu einer Bodentiefe von 200 mm, Schrauben rückseitig, unsichtbar zu montieren. Konverter nicht im Lichtboden integriert.



Lichtboden

- 12 V, IP20
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
- max. 64 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß
- 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Kabelauslass Leuchtenrückseite links
- Tragkraft* ca. 1 kg/100 mm
- inkl. Neigungsverstellung
- LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

* Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden.

Weitere Informationen zum LIC/MEC LED-System



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Lichtboden	Lichtausbeute	max. 64 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß
Breite	600 mm	Trafo / Konverter erforderlich	Ja, muss separat bestellt werden
Montage/Befestigung	Wandmontage schraubbar Schraubbefestigung	Anschluss	einseitig
Hinweis	* Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden (ist nicht im Lieferumfang enthalten).	Material Gehäuse	Aluminium
Energieeffizienzklasse	G	Farbe Gehäuse	edelstahlfarbig
Schutzart	IP20	Farbe Abdeckung	transparent
Schutzklasse	III	Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Form	eckig	Leuchtmittel enthalten	Ja
Tragkraft	ca. 1,0 kg/100 mm	LIC-System kompatibel	Ja
Leuchtmitteltyp	LED	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß	Stecksystem	mit Ministecksystem
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Bauart Leuchte	Lichtboden
Leuchtmittel austauschbar	Nein	Leistung Leuchtmittel	4,3 Watt

Zubehör

7061285	1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß
7061286	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler
7061271	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
7061273	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler
7061287	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler
7061281	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
7061283	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler
7061403	MEC Driver LED Konverter, 60/72 W, 12/24 V
7061426	MEC Driver LED 1-Kanal Modul Funk/ZigBee, Zubehör, 12 V
7061428	MEC Driver LED 4-Kanal Modul Funk/ZigBee, Zubehör, 12 V
7061431	MEC Driver LED Fernbedienung 1+4 Kanal ZigBee, weiß