

Liste 50 Farbwechsel LED

Produktnummer: 7062342

Konfiguration: L 600 mm, 4,3 W, edelstahlfarbig



Konfigurationsoptionen

7062340 | L 450 mm, 3,1 W, edelstahlfarbig

7062341 | L 450 mm, 3,1 W, schwarz matt

7062342 | L 600 mm, 4,3 W, edelstahlfarbig

7062343 | L 600 mm, 4,3 W, schwarz matt

7062344 | L 900 mm, 6,6 W, edelstahlfarbig

7062345 | L 900 mm, 6,6 W, schwarz matt

7062346 | L 1200 mm, 9 W, edelstahlfarbig

7062347 | L 1200 mm, 9 W, schwarz matt

✓ Lichtboden

✓ 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß

✓ eckig

Lichtboden. Aluminiumgehäuse, Sicherheitsglas mattiert, mit LED Beleuchtung, gleichmäßige Ausleuchtung über die komplette Breite nach oben und unten, freihängende Anbringung bis zu einer Bodentiefe von 200 mm, Schrauben rückseitig, unsichtbar zu montieren. **Konverter nicht im Lichtboden integriert.**

Lichtboden

— 12 V, IP20

— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß

— max. 64 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß

— 2000 mm Zuleitung mit Ministecksystem

— **Kabelausschlass Leuchtenrückseite links**

— Tragkraft* ca. 1 kg/100 mm

— inkl. Neigungsverstellung

— LIC 2.0/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

* Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden.

Weitere Informationen zum LIC/MEC LED-System



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Lichtboden	Lichtausbeute	max. 64 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß
Höhe	50 mm	Trafo / Konverter erforderlich	Ja, muss separat bestellt werden
Breite	600 mm	Anschluss	einseitig
Montage/Befestigung	Wandmontage schraubbar Schraubbefestigung	Material Gehäuse	Aluminium
Hinweis	* Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden (ist nicht im Lieferumfang enthalten).	Farbe Gehäuse	edelstahlfarbig
Energieeffizienzklasse	G	Farbe Abdeckung	transparent
Schutzart	IP20	Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Schutzklasse	III	Leuchtmittel enthalten	Ja
Form	eckig	LIC-System kompatibel	Ja
Tragkraft	ca. 1,0 kg/100 mm	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Stecksystem	mit Ministecksystem
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß	Bauart Leuchte	Lichtboden
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Leistung Leuchtmittel	4,3 Watt
Leuchtmittel austauschbar	Nein		

Zubehör

7061571	LIC 2.0 Driver LED Konverter, 30/36 W, 12/24 V
7061572	LIC 2.0 Driver LED Konverter, 60/72 W, 12/24 V
7061573	LIC 2.0 Driver LED Konverter, 90/98 W, 12/24 V
7061575	LIC 2.0 Driver LED 1-Kanal Modul Funk/ZigBee, Funktionsmodul, 12/24 V
7061576	LIC 2.0 Driver LED 4-Kanal Modul Funk/ZigBee, Funktionsmodul, 12/24 V
7061577	LIC 2.0 Driver LED Fernbedienung 1-Kanal, schwarz
7061599	LIC 2.0 Driver LED Fernbedienung 1-Kanal, weiß
7061578	LIC 2.0 Driver LED Fernbedienung 4-Kanal, schwarz
7061600	LIC 2.0 Driver LED Fernbedienung 4-Kanal, weiß