

Profilé lumineux LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7061039

Configuration: luminaire individuel, couleur alu

Options de configuration

7061039 | luminaire individuel, couleur alu

- ✓ Luminaire Ambiente
- ✓ Luminaire pour socles/renforcements mural
- ✓ Bande LED

Luminaire d'ambiance. Boîtier en aluminium, bande LED autocollante, raccourcissable tous les 50 mm, également découpable à l'onglet, pas de LED visible.

Luminaire individuel

- 7,8 watts par mètre, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour 6500 K blanc froid
- longueur du luminaire 2600 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- bande LED de 2600 mm, alimentation des deux côtés
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Le plan de travail doit être dressé par le client avec des listons en bois de 16 mm.

Plus d'informations sur le système LED LIC



plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Largeur	2.600 mm	Raccordement	Des deux côtés
Montage/fixation	autocollante montage en saillie	Matériau du boîtier	aluminium
Remarque	Le plan de travail doit être dressé par le client avec des listons en bois de 16 mm.	Couleur du boîtier	aluminium
Classe d'efficacité énergétique	F	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Interrupteur	Non	Possibilité de raccourcissement	raccourcissables tous les 50 mm
Forme	droit	Sources lumineuses incluses	Oui
Type de lampe	LED	Compatible avec le système LIC	Oui
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Température de couleur réglable	en continu	Type de luminaire	Luminaire Ambiente Luminaire pour socles/ renforcements mural Bande LED
Ampoule remplaçable	Non	Puissance par mètre	7,8 watts
Efficacité lumineuse	80 lumens/watt pour 6500 K blanc froid		

Accessoires

7061244	Répartiteur 12 V, Répartiteur, noir
7061286	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur
7061271	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061273	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur
7061287	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur
7061281	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061283	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur
7061285	Télécommande 1 canal/changement de couleur, blanc
7061049	Rallonge LED, Élément de raccordement, blanc, L 2000 mm
7061300	Bande LED changements de couleurs, Bande LED, L 2600 mm, 20,3 W/12 V
7061403	MEC Driver LED convertisseur, 60/72 W, 12/24 V
7061426	MEC Driver LED Module 1 canal radio/ZigBee, Accessoire, 12 V
7061428	MEC Driver LED Module 4 canaux radio/ZigBee, Accessoire, 12 V
7061431	MEC Driver LED Télécommande 1+4 canaux ZigBee, blanc