


# Feel LED

Numéro de produit: 7062284
Configuration: luminaire individuel avec interrupteur, L 1000 mm, 8,9 W

## Options de configuration

7062280 | luminaire individuel avec interrupteur, L 450 mm, 3,6 W
7062281 | Luminaire individuel avec interrupteur, L 600 mm, 5 W
7062282 | luminaire individuel avec interrupteur, L 800 mm, 7 W
7062283 | luminaire individuel avec interrupteur, L 900 mm, 7,9 W
7062284 | luminaire individuel avec interrupteur, L 1000 mm, 8,9 W
7062285 | luminaire individuel avec interrupteur, L 1200 mm, 11 W
7062286 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 450 mm, 3,6 W
7062287 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 600 mm, 5 W
7062288 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 800 mm, 7 W
7062289 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 900 mm, 7,9 W
7062290 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 1000 mm, 8,9 W
7062291 | réglette lumineuse sans interrupteur, L 1200 mm, 11 W

✓ Lamp au néon
✓ Luminaire encastrables par le bas
✓ 4300 K blanc neutre

Luminaires à encastrer par le bas. Profilé en aluminium, **couleur alu**, 120 LEDs/m, pas de points LED visibles.
Les luminaires peuvent être étendus sans problème par simple enfichage des câbles des raccordement intégrés dans les capots du boitier.

**Luminaire individuel avec interrupteur**
— interr. tactile et variateur d'intensité à gauche ou à droite
— **4300 K** blanc neutre
— 12 V
— 85 lumens/watt
— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
— fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
— 2000 mm de conduite de raccordement sur l'arrière, à gauche ou à droite
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G**.

plus d'infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Type d'article | Luminaire |
| Hauteur | 17 mm |
| Largeur | 1.000 mm |
| Montage/fixation | enfichable |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Certification | CE |
| Classe de protection | III |
| Interrupteur | Oui |
| Forme | angulaire |
| Type de lampe | LED |
| Température de couleur | 4300 K blanc neutre |
| Ampoule remplaçable | Non |
| Efficacité lumineuse | 85 lumens/watt |

| | |
|---|---|
| Transformateur / convertisseur nécessaire | Oui, doit être commandé séparément |
| Raccordement | D'un côté |
| Matériau du boîtier | aluminium |
| Champ lumineux homogène sans points LED visibles | Oui |
| Sources lumineuses incluses | Oui |
| Fonction tactile | Oui |
| Variateur | Oui |
| Type de gradation | luminosité avec gradation en continu |
| Fonction mémoire | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation (primaire) | 2.000 mm |
| Type de luminaire | Lamp au néon<br>Luminaire encastrables par le bas |
| Fonction de gradation (composée) | Oui, luminosité avec gradation en continu |
| Puissance de l'ampoule | 8,9 watts |

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com