

AstraLED SE wit

Productnummer: 7063338
Configuratie: afzonderlijke lamp z. s., 3000 K warmwit

Configuratie-opties

7063338 | afzonderlijke lamp z. s., 3000 K warmwit
7063339 | afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., 3000 K warmwit
7063353 | afzonderlijke lamp z. s., 3900 K neutraal wit
7063354 | afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., 3900 K neutraal wit
7063355 | set-2, 3900 K neutraal wit
7063356 | set-3, 3900 K neutraal wit
7063357 | set-5, 3900 K neutraal wit

✓ Onderbouw-/nislamp
✓ 3000 K warmwit
✓ 5 watt

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 5 mm. Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde touch-schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)

— 5 watt, 24 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **3900 K** neutraal wit
— 65 lumen/watt
— helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer
— 200 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
— bijkomende Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen

Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:

— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063338/7063353)
— 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063339/7063354)
— 1 LED converter 2430 (7062250)
— uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

meer info...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische gegevens

Type artikel	Lamp
Hoogte	5 mm
Breed	190 mm
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)
Energie-efficiëntieklasse	F
Certificering	CE
Beschermingsklasse	III
Lengte aansluitkabel (secundair)	2.000 mm
Schakelaar	Nee
Vorm	hoekig
Type lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K warmwit
Vervangbare verlichting	Nee
Lichtopbrengst	65 lumen/watt

Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden
Materiaal behuizing	aluminium
Kleur behuizing	wit
Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Lichtbron inbegrepen	Ja
Aanraakfunctie	Ja
Dimmer	Ja
Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Geheugenfunctie	Ja
Lengte van de toevoerleiding (primair)	150 mm
Plug-in systeem	met mini stekkersysteem
Type armatuur	Onderbouw-/nislamp
Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Verlichtingsvermogen	5 watt