



## Vario Energieverdeler

Productnummer: 7011064

Configuratie: zilver

### Configuratie-opties

7011064 | zilver

- ✓ Verdeler
- ✓ Contactdooselement
- ✓ 2 x veiligheidscontactdoos

Met 1500 mm netaansluitingssnoer. De Vario energieverdeler stuurt het samenspel van sterke verbruikers met hoge aansluitwaarden aan een 230 V/16 A veiligheidsstopcontact.

Bij de gelijktijdige werking van twee apparaten met een hoog energieverbruik (bv. wasmachine en droger of vaatwasser en boiler), kan het tijdens de verwarmingsfase van de apparaten tot overbelasting van de aanvoerleiding en vervolgens tot activering van de leidingveiligheidsschakelaar komen.

Dit detecteert de Vario energieverdeler en hij schakelt het apparaat uit om een activering van de zekering te verhinderen.

Wordt er bijvoorbeeld in het zwarte stopcontact een wasmachine gebruikt en in het witte stopcontact een wasdroger, dan wordt de wasdroger tijdens de verwarmingsfase van de wasmachine even uitgeschakeld. Na het einde van het verwarmingsproces van de wasmachine wordt de droger automatisch weer mee ingeschakeld. Is het witte stopcontact ingeschakeld, dan is automatisch ook de rode functie-indicator verlicht. Een 2-poliger, verlichte tuimelschakelaar biedt aanvullend de mogelijkheid om alle aangesloten verbruikers van het stroomnet te verbreken om potentiële gevaarbronnen te verhinderen. De uitgebreide aanraakbeveiliging biedt u en uw gezin extra veiligheid.

— uitschakeling door overlastbeveiliging bij ca. 3400 W

— opnieuw inschakelen bij ca. 450 W

[meer info...](#)

### Technische gegevens

|                                        |            |                               |                                                                                          |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type artikel                           | Verdeler   | Overspanningsbeveiliging      | uitschakeling door overlastbeveiliging bij ca. 3400 W, opnieuw inschakelen bij ca. 450 W |
| Hoogte                                 | 47 mm      | Versie stopcontacten          | 2 x veiligheidscontactdoos                                                               |
| Breed                                  | 308 mm     | Type contactdooselement       | Contactdooselement                                                                       |
| Netspanning                            | 230 V/16 A | Type schakelaar               | Tuimelschakelaar                                                                         |
| Vorm                                   | hoekig     | Aantal aansluitingen (totaal) | 2                                                                                        |
| Lengte van de toevoerleiding (primair) | 1.500 mm   | Contactbeveiliging            | met verhoogde aanraakbeveiliging                                                         |