



Fluente LED couleur alu

Numéro de produit: 7063438

Configuration: L 600 mm, 10 W, 4100 K blanc neutre

Options de configuration

7063433 | L 450 mm, 8 W, 2900 K blanc chaud
 7063434 | L 600 mm, 10 W, 2900 K blanc chaud
 7063435 | L 900 mm, 15 W, 2900 K blanc chaud
 7063436 | L 1200 mm, 18 W, 2900 K blanc chaud
 7063437 | L 450 mm, 8 W, 4100 K blanc neutre
 7063438 | L 600 mm, 10 W, 4100 K blanc neutre
 7063439 | L 900 mm, 15 W, 4100 K blanc neutre
 7063440 | L 1200 mm, 18 W, 4100 K blanc neutre

- ✓ Lamp au néon
- ✓ Luminaire encastrables par le bas
- ✓ 4100 K blanc neutre

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium avec recouvrement en matière plastique, montage possible tête sur tête.

Luminaire individuel avec interrupteur

- 230 V (haut voltage)
- 75 lumens/watt
- 14 x 40 mm (H x L)
- 80 mm de conduite de raccordement
- sortie de câble du côté gauche du luminaire ou à l'arrière
- il est possible de raccorder au max. 200 watts
- raccordement au réseau HV (7062249 blanc ou 7062269 noir) à commander séparément

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Température de couleur	4100 K blanc neutre
Garantie	Garantie Naber de 2 ans (hors pièces d'usure), les conditions générales de garantie de la société Naber GmbH s'appliquent.	Ampoule remplaçable	Non
Largeur	600 mm	Efficacité lumineuse	75 lumens/watt
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère)	Transformateur / convertisseur nécessaire	Non. Le câble d'alimentation HV doit être commandé séparément.
Remarque	il est possible de raccorder au max. 10 luminaires	Raccordement	D'un côté
Classe d'efficacité énergétique	G	Matériau du boîtier	aluminium
Tension du réseau	230 V	Matériau de la couverture	plastique
Certification	CE	Sources lumineuses incluses	Oui
Interrupteur	Oui	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	80 mm
Forme	angulaire	Type de luminaire	Lamp au néon Luminaire encastrables par le bas
Type de lampe	LED	Puissance de l'ampoule	10 watts

Accessoires

7062249	Câble de raccordement au réseau HV, Élément de raccordement, blanc
7062269	Câble de raccordement au réseau HV, Élément de raccordement, noir
7062257	Rallonge HV, Conduite/Élément de raccordement, L 150 mm, blanc
7062258	Rallonge HV, Conduite/Élément de raccordement, L 500 mm, blanc
7062259	Rallonge HV, Conduite/Élément de raccordement, L 1000 mm, blanc
7062297	Rallonge HV, Conduite/Élément de raccordement, L 150 mm, noir
7062298	Rallonge HV, Conduite/Élément de raccordement, L 500 mm, noir
7062299	Rallonge HV, Conduite/Élément de raccordement, L 1000 mm, noir