

Roestvrij staal

Verzorgingsinstructies



Roest

Bij een zoals in het huishouden gebruikelijke belasting en de toepassing van een regelmatige verzorging van de spoelunit is roestvorming niet mogelijk.

Maar er kunnen echter kleine ijzer- en roestpartikeltjes uit het waterleidingnet, met name bij nieuwbouw of onderhoudswerkzaamheden aan het buisleidingnet, de indruk van roestsporen laten ontstaan.

Daarom dient u de volgende instructies bij de verzorging van uw roestvrij stalen spoelunit in acht te nemen:

- Verwijder regelmatig vuil- en kalkafzettingen.
- Gebruik geen reinigingsmiddel, dat chloor (gewoonlijk natriumhypochloride) of zoutzuur bevat.
- Indien u staalwol voor de reiniging gebruikt, dan moet deze uit "roestvrij staal" bestaan.
- Vermijd de langdurige inwerking van sterk kookzouthoudende vloeistoffen.
- Vermijd het directe, langdurige contact met roestende ijzeren delen (bijv. gietijzeren pannen of ijzerspaanders).

Vlekachtige verontreinigingen

zijn gewoonlijk kalkafzettingen, die naargelang de hardheidsgraad van het betrokken drinkwater (informatie verlenen de gemeentelijke waterleidingbedrijven), meer of minder sterk te voorschijn komen. Zij houden in versterkte mate vuilpartikeltjes vast, zodat reeds na korte tijd deze weinig fraaie vorming van vlekken ontstaat.

- Zulke vlekken kan men verhinderen door de spoelbak na ieder gebruik kalkoplossend droog te wrijven. Indien er niettemin vlekken ontstaan, gebruikt u eender welk in de handel gebruikelijk reinigingsmiddel.
- Voor de optimale dagelijkse reiniging en de voor roestvrij staal gepaste verzorging bevelen wij u het gebruik aan van de **Systeemverzorgingsset voor roestvrij staal***.

Krassporen

Onze roestvrij stalen spoelunits met hoogglanzend oppervlak worden met de meeste zorgvuldigheid en overeenkomstig de modernste productie- en verwerkingstechnieken vervaardigd. De materiaaleigenschappen van roestvrij staal 18/10 sluiten momenteel nog de absolute krasbestendigheid uit en kleine krassporen zijn daardoor een gewoon gevolg van dagelijks gebruik. Eerst door de regelmatige verzorging met de aanbevolen verzorgingsset **Systeemverzorgingsset*** bereikt men na ca. 2-4 weken een zijig matglanzend oppervlak.

• BELANGRIJK:

Let er op, dat het roestvrij stalen oppervlak niet tegen de richting van het slijpen wordt bewerkt!