

KWC Bistro E

Produktnummer: 5022296

Konfiguration: Edelstahl, Hochdruck

Konfigurationsoptionen

5022296 | Edelstahl, Hochdruck

- ✓ Spültischarmatur
- √ Hochdruck
- √ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und federgeführter Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360°
- Bohr-Ø 35 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Umstellbrause (SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung, Neoperl® Caché®, PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik)
- EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace: großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)
- flexible Anschlussschläuche 3/8""
- QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben







weitere Infos...



Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur
Marke	KWC
Anzahl Griffe	1
Aufbauhöhe gesamt	459 mm
Ausladung	235 mm
Auslauf	schwenkbar herausziehbar
Auslaufhöhe	180 mm
Bedienungsart	Hebel
Bohrdurchmesser	35 mm
Griffposition	rechts
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja
Schwenkbereich Auslauf	360°
Werkskundendienst	Ja
Armaturenart	Einhebelmischer
Betriebsdruck	Hochdruck
Detriebsuruck	HOCHUIUCK

Material	Edelstahl
Arbeitsplattenstärke	45 mm
Arbeitsplatteristarke	45 11111
TouchProtect	Ja
Hahnlochanzahl	1
Strahl/Brause umstellbar	Ja
Strahlregler beweglich	Ja
federgeführte Schlauchbrause	Ja
Mindestabstand Wand zu Mitte Hahnlochbohrung	0 mm
Antikalkstrahlregler	Ja
Neigungswinkel Strahlregler	8°
Temperatur einstellbar	Ja
Schlauchgewinde	3/8"
Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause
Weiteres	Easy Lock – einfache Auszugbrauserückführung
Durchflussmenge bei 3 bar (kalt)	8 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-kalt)	6,4 I/min




Datenblatt



KWC BISTRO E Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: BISTRO E | 10.581.433.700FL Armaturen | Manuelle Armaturen





125694 edelstahl, A 235, flexible Anschlussschläuche

- * Hebelmischer
 * HighFlex potentierte Federschlauchtechnologie
 * Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 Sicherheit für Kinder. Kaltwasser bei Hebelposition vorne
 * TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch
 Zweischalenprinzip
 * Umstellbrause
 SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schneile Siebreinigung
 Neoper#6 Caché# SSR, Schwenkstrahlregler
 PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik

- * EasyLock einfache Auszugbrausenrückführung
 * Schwenkauslauf 360*
 * OptimalSpace grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 * KWC Steuepartone M 35 S
 mit Keramikscheibentechnik
 Auslaufmeng und Temperatur stufenlos einstellbar
 * Flexible Anschlussschläuche %*
 * QuickInstallation Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit
 Feststellschrauben
 * Tischbohrung e35 mm

rostfreier Stahl

Technische Daten

Ersatzteile

Auslaufmenge	
Brause: Auslaufmenge	
Anschluss	
Auslauf	
Bedienung	
Küchenbrause	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Bauform	
Mass Höhe	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	
Material	

8 l/min (3 bar)	
6.4 l/min (3 bar)	
Flexible Anschlussschläuche	
schwenkbar	
seitenbedient	
Umstellbrause	
Edelstahl	
Standmontage	
Hebelmischer	
J-Auslauf	
459	
ī	
A 235	•
A	
100	



KWC Group AG | Home: kwcde-info@kwc.com | Professionat kwc-info.de@kwc.com | www.kwc.com

23.05.2025