

Easytrack luminaire suspendu S

Numéro de produit: 7065074

Configuration: noir mat

Options de configuration

7065074 | noir mat

7065150 | blanc mat

- ✓ Luminaire suspendu
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6000 K blanc froid
- ✓ 5 watts

Luminaire suspendu. Suspension S pour rail d'alimentation Easytrack. Boîtier en aluminium thermolaqué.

- 5 watts, 48 VDC
- L 300 mm, Ø 30 mm
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid
- max. 70 lumens/watts à **6000 K** blanc froid
- qualité très élevée de lumière grâce à un indice de rendu des couleurs >90
- longueur de la suspension, y compris la lampe, réglable en continu de 400 mm à 1600 mm
- avec une commande ZigBee 3.0 intégrée
- compatible avec LIC 2.0/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Montage clic-in sans outil dans le rail. Maintenu par un aimant ou par un verrouillage mécanique supplémentaire !



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Luminaire
Largeur	300 mm
Matériau	aluminium
Montage/fixation	montage clic-in sans outil dans le rail Maintenu par un aimant ou par un verrouillage mécanique supplémentaire!
Surface/revêtement	revêtu par poudrage
Classe d'efficacité énergétique	F
Tension du réseau	48 VDC
Certification	CE
Type de lampe	LED
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6000 K blanc froid
Température de couleur réglable	en continu
Indice de rendu des couleurs	>90

Efficacité lumineuse	max. 70 lumens/watt pour 6000 K blanc froid
Suspension	y compris la lampe, réglable en continu de 400 mm à 1600 mm
Nombre d'ampoules	1
Segments réglables en continu	Oui
Sources lumineuses incluses	Oui
Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Compatible avec le système LIC	Oui
Smarthome	ZigBee 3.0
Type de luminaire	Luminaire suspendu
Fonction de gradation (composée)	luminosité avec gradation en continu
Puissance de l'ampoule	5 watts