

Liente Farbwechsel LED Wandboard

Produktnummer: 7062390

Konfiguration: L 600 mm, 13,8 W, schwarz matt

Konfigurationsoptionen

7062390 | L 600 mm, 13,8 W, schwarz matt


7062391 | L 900 mm, 21 W, schwarz matt

7062392 | L 1200 mm, 28,2 W, schwarz matt

7062393 | L 600 mm, 13,8 W, edelstahlfarbig

7062394 | L 900 mm, 21 W, edelstahlfarbig

7062395 | L 1200 mm, 28,2 W, edelstahlfarbig



- ✓ Regalsystem
- ✓ Material: Aluminium
- ✓ eckig

Regalsystem. Aluminiumgehäuse. Beleuchtung oben und unten, 2 Montagevarianten.

- 12 V, IP20
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 85 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- **der 15 und 30 Watt Konverter kann im Wandboard integriert werden**
- 200 mm Zuleitung mit Ministecksystem
- Rückwandhöhe 129 mm
- Tiefe 185 mm
- Kabelauslass hinten links
- Tragkraft* ca. 1 kg/100 mm
- inkl. Neigungsverstellung
- LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Weitere Informationen zum LIC LED-System

* Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden.



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Regalsystem	Trafo / Konverter erforderlich	Ja, muss separat bestellt werden
Höhe	129 mm	Leuchtmittel enthalten	Ja
Breite	600 mm	Art der Dimmung	Helligkeit stufenlos dimmbar
Material	Aluminium	LIC-System kompatibel	Ja
Montage/Befestigung	Wandmontage	Memory-Funktion	Ja
Hinweis	* Tragkraft ist von der Wandbeschaffenheit abhängig, geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp muss verwendet werden (ist nicht im Lieferumfang enthalten). der 15 und 30 Watt Konverter kann im Wandboard integriert werden	Länge der Zuleitung (primär)	200 mm
Energieeffizienzklasse		Stecksystem	mit Ministecksystem
Schutzart		Dimmfunktion	Helligkeit stufenlos dimmbar
Form		Leistung Leuchtmittel	13,8 Watt
Tragkraft		Kabelausschlass	Kabelausschlass hinten links
Leuchtmitteltyp	LED	Anzahl Ablageelemente	1
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß	Anzahl Befestigungspunkte	2
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Beleuchtung	Ja
Lichtausbeute	max. 85 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß		

Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm
---------	---