



Twist 2 USB A/C

Numéro de produit: 7053193

Configuration: anguleux, prise-contact de protection, couleur acier inox

Options de configuration

- 7053192 | rond, prise-contact de protection, couleur acier inox
- 7053193 | anguleux, prise-contact de protection, couleur acier inox
- 7053196 | rond, prise-contact de protection, noir mat
- 7053197 | anguleux, prise-contact de protection, noir mat

- ✓ Élément de prise encastrable
- ✓ 1 x prise à contact de protection
- ✓ angulaire

Élément de prise. Simple avec double chargeur USB A+C (station de charge).

- 3680 W / 16 A, 250 VAC, IP20
- 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA / I out: 1 x 3000 mA
- 1 x chargeur USB de type C
- 3 pôles avec contact de terre
- 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
- forage Ø 105 mm, pour épaisseur de plans de travail à partir de 6–40 mm
- Dimensions: rond (H x Larg. Ø 45 x 115 mm), carré (H x Larg. x Long. env. 45 x 115 x 115 mm)
- protection de contact augmentée
- revêtement anti-empreintes digitales
- sortie de câble en bas
- couvercle amovible pour le nettoyage ou le remplacement ultérieur
- mécanisme d'ouverture automatique amorti



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Couleur de l'écran	couleur acier inox
Diamètre de perçage	105 mm	Couleur de la prise	noir
Largeur	115 mm	Sortie de câble	sortie de câble en bas
Matériau	zinc moulé	Version prises de courant	1 x prise à contact de protection
Montage/fixation	sur le plan de travail	Évacuation de l'eau intégrée	Oui
Surface/revêtement	revêtement anti-empreintes digitales	Nombre de ports USB	1
Tension du réseau	250 VAC	Type USB	USB-C
Épaisseur du plan de travail	6–40 mm	Courant de charge total	3000 mA (USB-C)
Autre	3 pôles avec contact de terre	Type d'élément de prise	Élément de prise encastrable
Indice de protection	IP20	Courant nominal	16 A
Forme	angulaire	Câblage	3 brins avec extrémités libres
Profondeur d'encastrement	40 mm	Nombre de prises (total)	2
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm	Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée
Puissance de raccordement max	3680 watts	Version USB	1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA

Accessoires

7053024

Scie cloche, Ø 105 mm, pour Twist et Duplex

Croquis coté (PDF)

