



Famous AS

Productnummer: 3031334

Configuratie: onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding bruin

Configuratie-opties

- 3031324 | onderstel zwart mat, hoekig, bekleding donkergrijs
- 3031325 | onderstel zwart mat, hoekig, bekleding bruin
- 3031326 | onderstel zwart mat, hoekig, bekleding groen
- 3031327 | onderstel zwart mat, rond, bekleding donkergrijs
- 3031328 | onderstel zwart mat, rond, bekleding bruin
- 3031329 | onderstel zwart mat, rond, bekleding groen
- 3031330 | onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding donkergrijs
- 3031331 | onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding bruin
- 3031332 | onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding groen
- 3031333 | onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding donkergrijs
- 3031334 | onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding bruin
- 3031335 | onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding groen

- ✓ Barkruk
- ✓ draaibaar frame, rond
- ✓ draaibaar

Barkruk met armleuningen.

- variabele hoogteregeling
- voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, 011) opgevuld met pocketveringkern (RG 28)
- rugleuning kunstleder donkergrijs
- slijtvastheid 30.000
- gesloten rugleuning
- belastbaar tot ca. 130 kg
- 360° draaibaar
- hoogte tot bovenkant armleuningen 76–97 cm
- breedte incl. armleuningen 52 cm
- totale hoogte 95–116 cm
- zitdiepte 41 cm
- zitbreedte 41 cm
- zetelhoogte regelbaar van 65–86 cm
- met viltglijders
- levering gedemonteerd

OEKO
TEX®

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Barkruk	Met voetsteun	Ja
Opmerking	levering gedemonteerd	Zithoogte	650 - 860 mm
Eigenschappen	draaibaar regelbaar	Zitdiepte	410 mm
Materiaal frame	staal	Breedte zitting	410 mm
Gebruiksgebied & toepassing	Binnen	Materiaal zitting en rugleuning	stof (PES)
Kleur frame	parelgrijs metallic	Omslag in kleur	bruin (011)
Draagkracht	130 kg	Kleur zitting en rugleuning	bruin (011)
Totale hoogte	950 - 1.160 mm	Wrijfweerstand	30.000 wrijvingen
Rugleuning	gesloten	Glijders voor meubels	viltglijder
Type frame	draaibaar frame, rond	Breedte incl. armleuningen	520 mm