




Pertura LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7061240

Configuration: luminaire individuel s. inter., L 2600 mm, couleur acier inox

Options de configuration

7061240 | luminaire individuel s. inter., L 2600 mm, couleur acier inox

7061241 | luminaire individuel s. inter., L 2600 mm, noir mat

7061296 | luminaire individuel s. inter., L 1500 mm, couleur acier inox

7061297 | luminaire individuel s. inter., L 1500 mm, noir mat

- ✓ Lamp au néon
- ✓ Luminaire encastrables par le bas
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, recouvrement en matière plastique opale blanc, profil LED, éclairage homogène sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur

- 12 watts par mètre
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 92 lumens/watts pour **6000 K** blanc froid
- bande LED lâche, non intégrée dans le profilé
- raccourcissable tous les 25 mm, alimentation des deux côtés
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- 4 caches d'extrémité lâches joints
- raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs
- compatible avec LIC/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Matériau du boîtier	aluminium
Hauteur	19 mm	Couleur du boîtier	couleur acier inox
Largeur	2.600 mm	Matériau de la couverture	plastique
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère)	Couleur de la couverture	opale blanc
Classe d'efficacité énergétique	G	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Interrupteur	Non	Possibilité de raccourcissement	raccourcissables tous les 25 mm
Forme	angulaire	Sources lumineuses incluses	Oui
Type de lampe	LED	Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid	Compatible avec le système LIC	Oui
Température de couleur réglable	en continu	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Ampoule remplaçable	Oui	Type de luminaire	Lamp au néon Luminaire encastrables par le bas
Efficacité lumineuse	max. 92 lumens/watt pour 6000 K blanc froid	Puissance par mètre	12 watts
Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément	Autres pièces	compris 4 caches d'extrémité
Raccordement	Des deux côtés		