

Lichtprofil Farbwechsel LED

Produktnummer: 7061039

Konfiguration: Einzelleuchte, alufarbig

Konfigurationsoptionen

7061039 | Einzelleuchte, alufarbig

- ✓ Ambiente Leuchte
- ✓ Sockelleuchte/Nischenleuchte
- ✓ LED Stripe

Ambienteleuchte. Aluminiumgehäuse, selbstklebendes LED-Band, alle 50 mm kürzbar, auch auf Gehrung zuschneidbar, keine sichtbaren LED.

Einzelleuchte

- 7,8 Watt pro Meter, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- Leuchtenlänge 2600 mm
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung
- LIC/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die Arbeitsplatte muss bauseits mit 16 mm Holzleisten aufgefüttert werden.

Weitere Informationen zum LIC/MEC LED-System


[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte	Lichtausbeute	80 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß
Höhe	16 mm	Trafo / Konverter erforderlich	Ja, muss separat bestellt werden
Breite	2.600 mm	Anschluss	beidseitig
Montage/Befestigung	selbstklebend Aufbaumontage	Material Gehäuse	Aluminium
Hinweis	Die Arbeitsplatte muss bauseits mit 16 mm Holzleisten aufgefüttert werden.	Farbe Gehäuse	Aluminium
Energieeffizienzklasse	F	Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Schalter	Nein	Kürzbarkeit	alle 50 mm kürzbar
Form	gerade	Leuchtmittel enthalten	Ja
Leuchtmitteltyp	LED	LIC-System kompatibel	Ja
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Bauart Leuchte	Ambiente Leuchte Sockelleuchte/Nischenleuchte LED Stripe
Leuchtmittel austauschbar	Nein	Leistung pro Meter	7,8 Watt

Zubehör

7061244	Verteiler 12 V, Verteiler, schwarz
7061049	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm
7061300	Farbwechsel LED-Band, LED Stripe, L 2600 mm, 20,3 W/12 V