



Capteur radio de température

Numéro de produit: 7051005

Configuration: blanc

Options de configuration

7051005 | blanc

✓ Accessoir d'évacuation d'air

Le capteur de température radiocommandé peut être intégré dans le système radio de l'interrupteur à effleurement pour fenêtres pour contrôler l'état de fonctionnement de la cheminée via la température. La fenêtre ne doit être ouverte que lorsqu'il y a un feu dans la cheminée pendant que la hotte aspirante est en service. Ainsi, pas besoin de coupler strictement la hotte aspirante active et la fenêtre ouverte. Le capteur de température est adapté pour le montage dans des locaux fermés et secs.

— type PT 1000

— Ø 5 mm

— longueur 100 mm

— plage de température de -50–500 °C

— puissance du capteur 2000 mm, jusqu'à 450 °C

— le capteur de température radiocommandé (7051005) peut être combiné avec l'interrupteur radiocommandé 7051001 ou 7051002

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Accessoir d'évacuation d'air	Diamètre extérieur	150 mm
Largeur	100 mm	Longueur du câble du capteur	2.000 mm
Certification	TÜV	Plage de température d'utilisation	–50 °C à +500 °C
Autre	type PT 1000	Système de ventilation	Accessoires
Diamètre	5 mm		