

Evoline® Port USB A

Productnummer: 8031148

Configuratie: deksel zilverkleurig

Configuratie-opties

8031148 | deksel zilverkleurig

- ✓ Verzinkbare stopcontactelement
- ✓ 2 x veiligheidscontactdoos
- ✓ rond

Energiebox. Verzinkbaar. Met 2 contactdozen en 1 USB Charger (laadstation) voor hangkasten of werkbladen. Begeleid uittrekken door een makkelijk in te drukken toets, die de leiding ook bij het opnieuw sluiten veilig begeleidt.

- H 250 mm, uitgetrokken H 175 mm
- 1 x USB charger type A, 5 VDC, I/A out: 2100 mA
- 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- boor Ø ca. 102 mm
- kabeluitlaat onderaan


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Kabeluitgang	kabeluitlaat onderaan
Boordiameter	102 mm	Versie stopcontacten	2 x veiligheidscontactdoos
Monteren/bevestigen	installatie in het werkblad	Aantal USB-poorten	1
Certificering	CE TÜV	USB-type	USB-A
Vorm	rond	Totale laadstroom	2100 mA (USB-A)
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Type contactdooselement	Verzinkbare stopcontactelement
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.500 mm	Aantal aansluitingen (totaal)	2
Kleur stopcontact	zwart	Openingsmechanisme	Duwen en trekken
Hoogte verlengd	175 mm	USB-versie	1 x USB charger type A, 5 VDC, I/A out: 1 x 2100 mA

Accessoires

7053158

Gatenzaag, Ø 102 mm, voor Evoline® Port

Aanbevelingen

7053158

Gatenzaag, Ø 102 mm, voor Evoline® Port