



## SERVIZIO Namor<sup>®</sup> 3

Numéro de produit: 5025015

Configuration: acier inox, sans régulateur de jet laminaire, basse pression

### Options de configuration

5025005 | acier inox, avec régulateur de jet laminaire, haute pression  
 5025006 | noir mat, avec régulateur de jet laminaire, haute pression  
 5025015 | acier inox, sans régulateur de jet laminaire, basse pression  
 5025016 | noir mat, sans régulateur de jet laminaire, basse pression  
 5025044 | gunmetal, avec régulateur de jet laminaire, haute pression

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ basse pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.

— plage pivotante de 120°

— forage Ø 35 mm

— correspond au règlement/à la directive allemande et européenne sur l'eau potable



plus d'infos...

### Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Service après-vente d'usine	Service client d'usine en Allemagne, en Autriche et dans les Pays-Bas
Marque	SERVIZIO	Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Nombre de poignées	1	Pression de service	basse pression
Hauteur de montage totale	306 mm	Largeur	48 mm
Portée	220 mm	Matériau	acier inox
Sortie	Pivotant	Plage de pivotement de la poignée	0 °
Hauteur d'écoulement	280 mm	Fonction ECO	fonction de démarrage à froid économe en énergie
Mode d'emploi	Levier	Débit max. Débit à 3 bar	12,5 l/min
Diamètre de perçage	35 mm	Débit à 3 bar (froid)	9,5 l/min
Griffposition	droite	Débit à 3 bar (chaud)	9,5 l/min
Longueur du levier	106 mm	Débit à 3 bar (mix)	12,5 l/min
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues) 15 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Taille du régulateur de jet laminaire	M18,5x1
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Tuyaux de raccordement	700 mm
Plage de pivotement de la sortie	120°		