




Cadre VS TAL Gate

Numéro de produit: 8037163

Configuration: armoire de 500 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite

Options de configuration

- 8037043 | armoire de 500 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté
- 8037044 | armoire de 500 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté
- 8037047 | armoire de 600 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté
- 8037048 | armoire de 600 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, argenté
- 8037162 | armoire de 500 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite
- 8037163 | armoire de 500 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite
- 8037164 | armoire de 600 mm, H 1700–1950 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite
- 8037165 | armoire de 600 mm, H 1900–2140 mm, jusqu'à 5 bacs, anthracite

- ✓ Dispositif d'extraction pour armoire haute
- ✓ Largeur de l'armoire: 500 mm

Pour tiroir pour armoire à provisions VS TAL Gate.

- largeurs d'armoire de 500 et 600 mm
- profondeur de montage de 480 mm min.
- hauteur de montage de 1700 à 2140 mm
- hauteur du cadre porteur télescopique
- montage sans outillage du cadre sur le rail inférieur
- montage sans outillage entre l'entraîneur et le cadre porteur
- capacité de charge du système 75 kg max.
- réglage en hauteur individuel des 5 bacs
- montable à gauche ou à droite

Veuillez noter:

Rail et bacs doivent être commandés séparément!

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Dispositif d'extraction pour armoire haute
Hauteur	1.900 - 2.140 mm
Montage/fixation	montage sans outillage du cadre sur le rail inférieur montage sans outillage entre l'entraîneur et le cadre porteur
Remarque	Rail et bacs doivent être commandés séparément!
Largeur de l'armoire	500 mm
Angle d'ouverture de la porte	110–115°
Pour épaisseur de paroi latérale	16-19 mm
Profondeur d'encastrement	min. 480 mm

Fonction télescopique	hauteur du cadre porteur télescopique
Nombre d'éléments de rangement	5
Capacité de charge du système	75 kg
Lieu d'intervention	armoire haute
Réglage de la hauteur des éléments de rangement	réglage en hauteur individuel
Direction de la déviation	gauche ou droite
Nombre max. d'éléments de rangement	5