



## VersaLid USB A/C

Productnummer: 7053305

Configuratie: met Belgische/Franse stopcontacten, deksel wit mat

### Configuratie-opties

7053273 | deksel aluminium geanodiseerd

7053274 | deksel wit mat

7053275 | deksel zwart mat

7053304 | met Belgische/Franse stopcontacten, deksel aluminium geanodiseerd

7053305 | met Belgische/Franse stopcontacten, deksel wit mat

7053306 | met Belgische/Franse stopcontacten, deksel zwart mat

- ✓ Inbouwstopcontactelement
- ✓ 2 x met Belgische/Franse stopcontact
- ✓ hoekig

Contactdooselement, 2-voudig en USB A/C Charger (laadstation). Voor de inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.

— uitzaagafmetingen ca. 193 x 59 mm

— inbouwdiepte ca. 51 mm

— voor bladdikte vanaf 15mm

— 1 x USB Charger type A, 5,2 VDC, I/A/I out: 1 x 1500 mA

— 1 x USB Charger type C, 5,2 VDC, I/A/I out: 1 x 1500 mA

— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd

— kabeluitvoer is onderaan horizontaal en verticaal mogelijk



[meer info...](#)

## Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Garantie	2 jaar Naber-garantie (behalve op slijtageonderdelen), de algemene garantievoorwaarden van Naber GmbH zijn van toepassing.	Materiaal Blende	aluminium
Breed	202,5 mm	Kleur bezel	wit mat
Uitgesneden afmeting	ca. 193 x 59 mm	Kabeluitgang	kabeluitvoer onderaan horizontale en verticale
Monteren/bevestigen	in het werkblad frontpaneel zijwand (deksel) Klauwbevestiging	Versie stopcontacten	2 x met Belgische/Franse stopcontact
Opmerking	montage achteraf langs boven mogelijk	Aantal USB-poorten	2
Werkbladdikte	vanaf 15 mm	USB-type	USB-A USB-C
Certificering	CE	Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Vorm	hoekig	Aantal aansluitingen (totaal)	2
Installatie diepte	ca. 51 mm	USB-versie	1 x USB charger type A, 5,2 VDC, IA/I output: 1500 mA 1 x USB charger type C, 5,2 VDC, IA/I output: 1500 mA
Netstekker losjes ingesloten	Ja		