




# Edition LED changement de couleurs 2

Numéro de produit: 7062535
Configuration: L 2600 mm, 34 W, noir mat, y compris 9 clips

**Options de configuration**
7062532 | L 1500 mm, 20 W, couleur acier inox, y compris 6 clips
7062533 | L 1500 mm, 20 W, noir mat, y compris 6 clips
7062534 | L 2600 mm, 34 W, couleur acier inox, y compris 9 clips
7062535 | L 2600 mm, 34 W, noir mat, y compris 9 clips

✓ Luminaire encastrables par le bas
✓ Lamp au néon
✓ 2200 K blanc chaud à 6500 K blanc froid

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium anodisé avec des recouvrements en matière plastique. Technologie d'éclairage innovante grâce à une lentille en PMMA. Montage Easy snap-in.

**Luminaire individuel sans interrupteur**
— 24 V
— réglage en continu de la couleur de la lumière de **2200 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— max. 140 lumens/watt
— qualité de lumière très élevée grâce à un indice de rendu des couleurs > 90
— fonction de variation d'intensité: intensité lumineuse réglable en continu
— 2000 mm câble d'alimentation des deux côtés
— y compris 4 caches d'extrémité
— module LED en bande interchangeable
**— confection sur mesure sur place (découpable)**
— compatible avec LIC 2.0/MEC système LED

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.**

CE

**plus d'infos...**

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Type d'article | Luminaire |
| Hauteur | 15,3 mm |
| Largeur | 2.600 mm |
| Montage/fixation | Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère) |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Certification | CE |
| Forme | angulaire |
| Type de lampe | LED |
| Température de couleur | 2200 K blanc chaud à 6500 K blanc froid |
| Température de couleur réglable | en continu |
| Indice de rendu des couleurs | >90 |
| Ampoule remplaçable | Oui |

| | |
|---|---|
| Efficacité lumineuse | 140 lumens/watt |
| Matériau du boîtier | aluminium |
| Possibilité de raccourcissement | raccourcissables |
| Sources lumineuses incluses | Oui |
| Fonction tactile | Oui |
| Variateur | Oui |
| Type de gradation | luminosité avec gradation en continu |
| Compatible avec le système LIC | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation (primaire) | 2.000 mm |
| Type de luminaire | Luminaire encastrables par le bas Lamp au néon |
| Fonction de gradation (composée) | Oui, luminosité avec gradation en continu |
| Puissance de l'ampoule | 34 watts |