



Profiellamp Neva LED

Productnummer: 7062512
Configuratie: L 1200 mm, 19,2 W

Configuratie-opties
7062510 | L 600 mm, 9,6 W
7062511 | L 900 mm, 14,4 W
7062512 | L 1200 mm, 19,2 W
7062513 | L 1500 mm, 24 W

✓ Langveldlamp
✓ Onderbouw-/nislamp
✓ 3000 K warmwit, 4000 K neutraal wit, 5000 K koudwit

Onderbouwlamp. Plastic behuizing met overlappende eindkappen. Kan elke 50 mm worden ingekort. Verlichting zonder zichtbare LED-punten met geïntegreerde schakelaar.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
— 16 watt per meter, 24 V, drie kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **4000 K** neutraal wit, **5000 K** koudwit
— 75 lumen/watt
— zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index >90
— schuifschakelaar aan iedere lamp voor instelbare lichtkleur: warmwit/neutraal wit/koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— 2000 mm toevoerleiding met mini-steeksysteem
— incl. bevestigingsklemmen
— incl. 30 watt converter

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E.

CE

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Lamp
Hoogte	12,4 mm
Breed	1.200 mm
Materiaal	aluminium
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)
Energie-efficiëntieklasse	E
Netspanning	12 VDC
Certificering	CE
Verder	schuifschakelaar aan iedere lamp voor instelbare lichtkleur: warmwit/ neutraal wit/koudwit
Beschermingsklasse	IP20
Beschermingsklasse	III
Schakelaar	Ja
Vorm	hoekig
Type lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K warmwit, 4000 K neutraal wit, 5000 K koudwit
Kleurweergave-index	>90

Lichtopbrengst	75 lumen/watt
Transformator/omvormer vereist	Ja, inbegrepen
Materiaal cover	kunststof
Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Stralingshoek	113°
Verkortbaarheid	alle 50 mm inkortbaar
Dimmer	Ja
Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Geheugenfunctie	Ja
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Type armatuur	Langveldlamp Onderbouw-/nislamp
Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Vermogen per meter	16 watt
Verlichtingsvermogen	19,2 watt
Meer delen	incl. bevestigingsklemmen

Maatschets (PDF)

