



Twist dubbele contactdoos

Productnummer: 7053075

Configuratie: met veiligheidsstopcontacten, zwart mat

Configuratie-opties

- 7053021 | met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staalkleurig
- 7053025 | met Belgische/Franse stopcontacten, roestvrij staalkleurig
- 7053059 | met Zwitserse stopcontacten, roestvrij staalkleurig
- 7053075 | met veiligheidsstopcontacten, zwart mat
- 7053076 | met veiligheidsstopcontacten, wit mat
- 7053085 | met Belgische/Franse stopcontacten, zwart mat
- 7053086 | met Belgische/Franse stopcontacten, wit mat
- 7053189 | met Zwitserse stopcontacten, zwart mat

✓ Inbouwstopcontactelement

✓ 2 x veiligheidscontactdoos

✓ rond

Stopcontactelement. 2-voudig.

— 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20

— H05VV-F 3G1

— 3-polig met veiligheidscontact

— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd

— boor Ø 105 mm, voor werkbladdikte vanaf 8 mm

— verhoogde aanraakbeveiliging

— kabeluitlaat onderaan zijdelings



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Max. aangesloten belasting	3680 watt
Boordiameter	105 mm	Kleur bezel	zwart mat
Garantie	2 jaar Naber-garantie (behalve op slijtageonderdelen), de algemene garantievoorwaarden van Naber GmbH zijn van toepassing.	Kleur stopcontact	zwart
Monteren/bevestigen	installatie op het werkblad	Diameter installatie	115 mm
Werkbladdikte	8 mm	Kabeluitgang	kabeluitvoer onderaan zijdelings
Netspanning	250 VAC	Type deksel/paneel	Draaiend deksel
Certificering	CE	Versie stopcontacten	2 x veiligheidscontactdoos
Verder	3-polig met veiligheidscontact	Geïntegreerde waterafvoer	Ja
Beschermingsklasse	IP20	Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Vorm	rond	Bedrading	met 3-aders met vrije uiteinden gestript
Installatie diepte	40 mm	Aantal aansluitingen (totaal)	2
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Openingsmechanisme	Push-to-open
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm	Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging

Accessoires

7053024	Gatenzaag, Ø 105 mm, voor Twist en Duplex
---------	---

Aanbevelingen

7053024	Gatenzaag, Ø 105 mm, voor Twist en Duplex
---------	---