

Muurdoorvoerunit-ruwbouwset

Opdat alles perfect klopt en de keukenmonteur de afvoerluchtgeleiding direct tijdens de keukenmontage kan voltooien, heeft Naber de Compair Prime **ruwbouwset** ontwikkeld.

Deze wordt meteen na uitvoering van de kernboring gemonteerd en omvat twee sluitstoppen die de wanddoorgang tot op het moment van de keukenmontage veilig afdichten.



Voor de voorbereiding op de montage van de ruwbouwset wordt een kernboring van 162 mm – 165mm (genormaliseerde diameter 150 mm) vooropgesteld. De ruwbouwset is geschikt voor alle gebruikelijke wanddiktes (220 mm – 550 mm). De flexibele wandaansluithuls wordt aan de zijkant van de keuken, samen met de buis voor de muurdoorvoerunit, in de wand geslagen en dient later als direct aansluitstuk voor alle aansluitingen van ronde kanalen van het kanaalsysteem.

Eindmontage

Het Compair Prime kanaalsysteem wordt van de wasemkap tot de muurdoorvoerunit zonder gereedschap gemonteerd. De aansluiting op de voorgemonteerde ruwbouwset vindt eveneens plaats zonder te plakken, te boren of te schroeven. De monteur kan dus bij een vooraf geïnstalleerde ruwbouwset de complete installatie voltooien.

Alle Prime aansluitingen voor ronde buizen zijn met het N-Klick systeem uitgerust. De N-Klick grendelneuzen grijpen in de wandhuls van de ruwbouwset en zorgen daar voor een vaste en luchtdichte zitting.

Buitenjaloezie en thermobox zijn eenvoudig langs buiten in de voorgemonteerde ruwbouwset te schuiven.

Leveringspakket ruwbouwset:

- 1 x P-RRO 150 ronde buis, 500 mm
- 1 x wandaansluithuls
- 2 x stop van hardschuim

