

KWC-Nr.	Oberfläche
<b>10.441.023.000FL</b>	ganzchrom
A 225, flexible Anschlusschläuche	


## Küche

### Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)  
 Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)  
 Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.




KWC-Nr.	Oberfläche
<b>10.445.023.000FL</b>	ganzchrom
A 225, flexible Anschlusschläuche	

## Küche Niederdruck



### Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm



KWC-Nr.	Oberfläche
<b>10.441.023.700FL</b>	edelstahl
A 235, flexible Anschlusschläuche	

## Küche

### Hebelmischer


- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.



KWC-Nr.	Oberfläche
<b>10.441.023.176FL</b>	matt black
A 225, flexible Anschlusschläuche	

## Küche

### Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm