

Sun Beam Farbwechsel LED

Produktnummer: 7064335
Konfiguration: schwarz matt

Konfigurationsoptionen

7064335 | schwarz matt




- ✓ Unterboden-/Nischenleuchte
- ✓ 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
- ✓ 5,6 Watt

Unterbodenleuchte. Kunststoffgehäuse mit Glas, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

Einzeleuchte ohne Schalter

- 5,5 Watt, 12V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2200 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 78 Lumen/Watt bis 6500 K kaltweiß
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Farbwechsel Funktionskonverter und Fernbedienungen finden Sie im Katalog 1 Seite 268-270/24 DE.



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte	Farbe Abdeckung	Klarglas
Höhe	20,5 mm	Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Breite	310 mm	Art der Dimmung	Helligkeit stufenlos dimmbar
Material	Kunststoff	LIC-System kompatibel	Ja
Energieeffizienzklasse	D	Memory-Funktion	Ja
Zertifizierung	CE	Länge der Zuleitung (primär)	1.500 mm
Schalter	Nein	Bauart Leuchte	Unterboden-/Nischenleuchte
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß	Dimmfunktion	Helligkeit stufenlos dimmbar
Farbwiedergabeindex	>90	Leistung Leuchtmittel	5,6 Watt
Lichtausbeute	62 Lumen/Watt		

Zubehör

7061571	LIC 2.0 Driver LED Konverter, 30/36 W, 12/24 V
7061572	LIC 2.0 Driver LED Konverter, 60/72 W, 12/24 V
7061573	LIC 2.0 Driver LED Konverter, 90/98 W, 12/24 V
7061575	LIC 2.0 Driver LED 1-Kanal Modul Funk/ZigBee, Funktionsmodul, 12/24 V
7061576	LIC 2.0 Driver LED 4-Kanal Modul Funk/ZigBee, Funktionsmodul, 12/24 V
7061577	LIC 2.0 Driver LED Fernbedienung 1-Kanal, schwarz
7061599	LIC 2.0 Driver LED Fernbedienung 1-Kanal, weiß
7061578	LIC 2.0 Driver LED Fernbedienung 4-Kanal, schwarz
7061600	LIC 2.0 Driver LED Fernbedienung 4-Kanal, weiß
7061244	Verteiler 12 V, Verteiler, schwarz
7061049	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm