

Technische Daten

Artikeltyp	Spüle	Armaturenbank	Ja
Höhe	329 mm	Lochbohrungen	3 Vorbohrungen Bohrungen müssen vor Ort durchgeschlagen werden
Breite	400 mm	Hinweis Armaturbohrung	vorgebohrt
Material	Composite	Anzahl Becken	1 Hauptbecken
Einbauvariante	Einbauspüle Flächenbündige Spüle	Anzahl Überlaufstellen	1
Breite Hauptbecken	350 mm	Ventilart	3 1/2" Siebkorbventil
Höhe Hauptbecken	200 mm	Überlauf	Überlauf im Hauptbecken
Tiefe Hauptbecken	375 mm	Garnitur	Exzentergarnitur, verchromt
Ausschnittmaß	ca. 380 x 480 mm	Schrankbreite	500 mm
Spülenaußenradius (R)	3	Garniturbetätigung	Drehexzenter verchromt
Materialstärke Arbeitsplatte maximal	44 mm	Beckeninnenradius (R)	10
Materialstärke Arbeitsplatte minimal	22 mm	geeignet für	auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/-100 °C)

Zubehör

1106284	Austauschset Drehexzentergarnitur, Ablaufgarnitur, schwarz
---------	--

Ersatzteile

1106066	Drehexzentergarnitur, Ablaufgarnitur, 3 1/2" Siebkorbventil, für Angola 40
---------	--

Einbaumaße (PDF)

