

Liente kleurwissel LED wandbord

Productnummer: 7062390

Configuratie: L 600 mm, 13,8 W, zwart mat

Configuratie-opties

7062390 | L 600 mm, 13,8 W, zwart mat

7062391 | L 900 mm, 21 W, zwart mat

7062392 | L 1200 mm, 28,2 W, zwart mat

7062393 | L 600 mm, 13,8 W, roestvrij staalkleurig

7062394 | L 900 mm, 21 W, roestvrij staalkleurig

7062395 | L 1200 mm, 28,2 W, roestvrij staalkleurig



✓ Reksysteem

✓ Materiaal: aluminium

✓ hoekig

Reksysteem. Kast van aluminium. Verlichting bovenaan en onderaan, 2 montagevarianten.

— 12 V, IP20

— traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit

— Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen

— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar

— max. 85 lumen/watt bij 6500 K koudwit

— de 15 en 30 watt converter kan in het Wandboard geïntegreerd worden

— 200 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

— achterwandhoogte 129 mm

— diepte 185 mm

— kabeluitlaat hinten links

— draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm

— incl. neigingsverstelling

— compatibel met LIC LED-systeem

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G. Meer informatie over het LIC LED systeem *Draagvermogen is afhankelijk van de kwaliteit van de wand, er moet voor het betreffende wandtype geschikt bevestigingsmateriaal gebruikt worden.



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Reksysteem	Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden
Breed	600 mm	Lichtbron inbegrepen	Ja
Materiaal	aluminium	Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Monteren/bevestigen	Wandmontage	Compatibel met LIC-systeem	Ja
Opmerking	* Draagvermogen is afhankelijk van de wandkwaliteit, er moet geschikt bevestigingsmateriaal voor het gegeven wandtype gebruikt worden (niet in leveringsomvang begrepen). de 15 en 30 watt converter kan in het Wandboard geïntegreerd worden	Geheugenfunctie	Ja
Energie-efficiëntieklasse	G	Lengte van de toevoerleiding (primair)	200 mm
Beschermingsklasse	IP20	Plug-in systeem	met mini stekkersysteem
Vorm	hoekig	Dimfunctie	helderheid traploos dimbaar
Draagkracht	ca. 1,0 kg/100 mm	Verlichtingsvermogen	13,8 watt
Type lichtbron	LED	Kabeluitgang	kabeluitlaat achteraan links
Kleurtemperatuur	2700 K warmwit tot 6500 K koudwit	Aantal opslagelementen	1
Kleurtemperatuur instelbaar	traploos	Aantal bevestigingspunten	2
Lichtopbrengst	max. 85 lumen/watt bij 6500 K koudwit	Verlichting	Ja

Accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, Verbindingselement, wit, L 2000 mm
---------	--