

PRIME flow P-E-Jal Col 150 traversée murale, THERMOBOX comprise

Numéro de produit: 4050014

Configuration: noir mat

Options de configuration

4050014 | noir mat

- ✓ Traversées murale
- ✓ Système N-click avec éléments d'encliquetage intégrés
- ✓ Montage mural

Traversée murale, système de retenue de chaleur THERMOBOX compris et persienne extérieure en acier inoxydable P-E-Jal Col pour le montage près du sol et conventionnel à hauteur du plafond.

Montage en deux étapes:

1. montage du lot de gros œuvre emballé séparément
2. insertion sans outils du système de retenue de chaleur et de la persienne — système N-Klick pour une connexion sûre avec le connecteur universel
 - raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond
 - certifié Blower-Door (pression nécessaire pour l'ouverture > 65 Pa) Lot pour gros œuvre:
 - lot de gros œuvre pour un montage mural indépendant du temps
 - épaisseur murale max. 550 mm, raccourcissable jusqu'à 220 mm
 - carottage dans le Ø 162 mm nominal
 - bouchon en polystyrène pour la protection contre les salissures pendant la phase de construction
 - douille murale pour le montage sans outils et l'étanchéification contre les fuites

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Traversées murale	Possibilité de raccourcissement	raccourcissable jusqu'à 220 mm
Marque	PRIME flow	Épaisseur de paroi appropriée	épaisseur de paroi max. 550 mm
Matériau	acier inox/plastique	Modèle de boîte murale	traversée murale, y compris système de retenue de chaleur THERMOBOX et persienne extérieure en acier inoxydable P-E-Jal Col pour une installation près du sol et pour une installation conventionnelle à hauteur de plafond
Montage/fixation	Système N-click avec éléments d'encliquetage intégrés Montage mural	Dimension du système	150
Certification	certifié Blower-Door (pression d'ouverture nécessaire >65 Pa)	Système de ventilation	COMPAIR PRIME flow®
Convient pour	raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond	Pression d'ouverture	> 65 Pa
Caractéristiques	raccourcissable	Rohbauset	lot de gros œuvre pour un montage mural indépendant du temps épaisseur murale max. 550 mm, raccourcissable jusqu'à 220 mm carottage dans le Ø 162 mm nominal bouchon en polystyrène pour la protection contre les salissures pendant la phase de construction douille murale pour le montage sans outils et l'étanchéification contre les fuites
Forme	angulaire		