




AstraLED SE aluminiumkleurig

Productnummer: 7063343

Configuratie: afzonderlijke lamp z. s., 3900 K neutraal wit

Configuratie-opties

- 7063314 | afzonderlijke lamp z. s., 3000 K warmwit
- 7063315 | afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., 3000 K warmwit
- 7063316 | set-2, 3000 K warmwit
- 7063317 | set-3, 3000 K warmwit
- 7063319 | set-5, 3000 K warmwit
- 7063343 | afzonderlijke lamp z. s., 3900 K neutraal wit
- 7063344 | afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., 3900 K neutraal wit
- 7063345 | set-2, 3900 K neutraal wit
- 7063346 | set-3, 3900 K neutraal wit
- 7063347 | set-5, 3900 K neutraal wit

✓ Onderbouw-/nislamp

✓ 3900 K neutraal wit

✓ 5 watt

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 5 mm. Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde touch-schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)

— 5 watt, 24 V, twee kleurbereiken: 3000 K warmwit

— 3900 K neutraal wit

— 65 lumen/watt

— helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer

— 200 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem

— bijkomende Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen

Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:

— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063314/7063343)

— 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063315/7063344)

— 1 LED converter 2430 (7062250)

— uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Materiaal behuizing	aluminium
Breed	190 mm	Kleur behuizing	aluminiumkleurig
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Energie-efficiëntieklasse	F	Lichtbron inbegrepen	Ja
Beschermingsklasse	III	Aanraakfunctie	Ja
Lengte aansluitkabel (secundair)	2.000 mm	Dimmer	Ja
Schakelaar	Nee	Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Vorm	hoekig	Geheugenfunctie	Ja
Type lichtbron	LED	Lengte van de toevoerleiding (primair)	150 mm
Kleurtemperatuur	3900 K neutraal wit	Plug-in systeem	met mini stekkersysteem
Vervangbare verlichting	Nee	Type armatuur	Onderbouw-/nislamp
Lichtopbrengst	65 lumen/watt	Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden	Verlichtingsvermogen	5 watt

Accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, Verbindingsleiding/-element, wit, L 2000 mm
7062250	LED converter 2430, wit