



AstraLED SE aluminiumkleurig

Productnummer: 7063347

Configuratie: set-5, 3900 K neutraal wit

Configuratie-opties

- 7063314 | afzonderlijke lamp z. s., 3000 K warmwit
- 7063315 | afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., 3000 K warmwit
- 7063316 | set-2, 3000 K warmwit
- 7063317 | set-3, 3000 K warmwit
- 7063319 | set-5, 3000 K warmwit
- 7063343 | afzonderlijke lamp z. s., 3900 K neutraal wit
- 7063344 | afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., 3900 K neutraal wit
- 7063345 | set-2, 3900 K neutraal wit
- 7063346 | set-3, 3900 K neutraal wit
- 7063347 | set-5, 3900 K neutraal wit

- ✓ Onderbouw-/nislamp
- ✓ 3900 K neutraal wit
- ✓ 5 watt

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 5 mm. Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde touch-schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)

- 5 watt, 24 V, twee kleurbereiken: 3000 K warmwit, 3900 K neutraal wit
- 65 lumen/watt
- helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer
- 200 mm toevoerleiding, 2000 mm verbinding sleiding met mini stekkersysteem
- bijkomende Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen

Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:

- 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063314/7063343)
- 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063315/7063344)
- 1 LED converter 2430 (7062250)
- uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.



[meer info...](#)

Technische gegevens

| | | | |
|----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Type artikel | Lamp | Materiaal behuizing | aluminium |
| Breed | 190 mm | Kleur behuizing | aluminiumkleurig |
| Monteren/bevestigen | Installatie basisapparaat (hangelement/plank) | Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | F | Lichtbron inbegrepen | Ja |
| Beschermingsklasse | III | Aanraakfunctie | Ja |
| Lengte aansluitkabel (secundair) | 2.000 mm | Dimmer | Ja |
| Schakelaar | Ja | Type dimmen | helderheid traploos dimbaar |
| Vorm | hoekig | Geheugenfunctie | Ja |
| Type lichtbron | LED | Lengte van de toevoerleiding (primair) | 150 mm |
| Kleurtemperatuur | 3900 K neutraal wit | Plug-in systeem | met mini stekkersysteem |
| Vervangbare verlichting | Nee | Type armatuur | Onderbouw-/nislamp |
| Lichtopbrengst | 65 lumen/watt | Dimfunctie | Ja, helderheid traploos dimbaar |
| Transformator/omvormer vereist | Ja, inbegrepen | Verlichtingsvermogen | 5 watt |

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 7062252 | LED verbindingsleiding 24, Verbindingsleiding/-element, wit, L 2000 mm |
| 7062250 | LED converter 2430, wit |